

Фотография	Модель	Описание	ЦЕНА розница, руб.
	SQ-04 (White,Black)	Цветной , настенный, 4.3" TFT LCD дисплей 16:9 , разрешение экрана 480×272. Подключение 2-х вызывных панелей. Функция памяти – нет. Функция интркома – не поддерживается. 1 полифоническая мелодия вызова. Сенсорные кнопки. Потребляемая мощность – до 6 Вт, питание: ~100-240 В или +13,5 В. Кнопка выключения питания. Размер: 119×175×21 мм. Цветовые решения: белый, черный. Рекомендуется использовать с ML-15HR и ML-16HR.	3 950,0
	Комплект SQ-04 + ML-16HR NEW	Монитор SQ-04: Цветной , настенный, 4.3" TFT LCD дисплей 16:9 , разрешение экрана 480×272. Подключение 2-х вызывных панелей. Функция памяти – нет. Функция интеркома – не поддерживается. 1 полифоническая мелодия вызова. Сенсорные кнопки управления. Потребляемая мощность – до 6 Вт, питание: ~100-240 В или +13,5 В. Кнопка выключения питания. Размер: 119×175×21 мм. Цветовые решения: белый . Панель ML-16HR: Вызывная панель накладная, тип матрицы — цветная Sony CCD, разрешение 800 ТВЛ . Комплектация: панель вызова, кронштейн поворотный и козырек, инструкция. Накладной монтаж. ИК подсветка. Рабочая температура -40...+65 °С. Размеры: 122×41×23 мм. Цветовое решение: антик (черный).	7 000,0
	SQ-04M (White, Black)	Цветной , настенный, компактное исполнение, 4" цветной TFT LCD дисплей 4:3 , разрешение экрана: 480×272. Подключение 2-х вызывных панелей и 2-х видеокамер. Встроенная память на 200 кадров . Поддержка microSD карт до 32 Гб. Интерком до 4-х домофонов: SL-10IPT, SL-10M, SL-07IP, SL-07M, SQ-07MT, SM-07M, SQ-04M, SM-04M, MS-04 (мониторы SL-10IPT и SL-07IP могут быть только основными при соединении в интеркоме). Программная детекция движения (один канал); настройка продолжительности вызова; отображение часов в режиме ожидания. Режим «Не беспокоить»; три временных режима уровня громкости 16 мелодий вызова, вывод изображения на ТВ, регулировка времени открытия замка, регулировка громкости вызова и громкости разговора. Потребляемая мощность до 6 Вт, питание: ~100-240 В или +13,5 В. Размеры: 119×175×21 мм. Цветовые решения: белый. Рекомендуется использовать с ML-15HR и ML-16HR.	5 200,0
	Комплект SQ-04M + ML-16HR NEW	Монитор SQ-04M: Цветной , настенный, 4.3" TFT LCD дисплей 16:9 , разрешение экрана 480×272. Подключение 2-х вызывных панелей и 2-х видеокамер. Запись фото или видео на microSD карту до 32 Гб. Программная детекция движения. 12 полифонических мелодий, три временных режима уровня громкости, режим «Не беспокоить». Потребляемая мощность – до 6 Вт, питание: ~100-240 В или +13,5 В. Кнопка выключения питания. Размер: 119×175×21 мм. Цветовые решения: белый . Панель ML-16HR: Вызывная панель накладная, тип матрицы — цветная Sony CCD, разрешение 800 ТВЛ . Комплектация: панель вызова, кронштейн поворотный и козырек, инструкция. Накладной монтаж. ИК подсветка. Рабочая температура -40...+65 °С. Размеры: 122×41×23 мм. Цветовое решение: антик (черный) .	8 200,0

	SLINEX Sonik 7 (White, Black)	Цветной, настенный, 7" сенсорный IPS TFT LCD дисплей 16:9, разрешение экрана 1024x600. Подключение 2-х панелей и 2-х камер любого из стандартов: AHD/CVBS/TVI/CVI. Запись фото или видео на microSD карту до 64 ГБ. Программная или аппаратная детекция движения. Интерком до 4-х домофонов: SL-10IP, SL-10IPT, SL-10M, SL-10, SL-07IP, SL-07M, SL-07, SQ-07MT, SQ-07M, SQ-07, SM-07M, SQ-04M, MS-04, SM-04M (SL-07IP, SL-10IP и SL-10IPT могут быть только основными при соединении в интеркоме). 2 мощных динамика с лицевой стороны. MP3 мелодии вызова, три временных режима уровня громкости, режим «Не беспокоить», отображение часов в режиме ожидания, фоторамка. Дополнительная сменная лицевая панели в комплекте. Потребляемая мощность – до 10 Вт, питание: ~100-240 В или +13,5 В. Размер: 176x133x20 мм.	14 300,0
	SM-07M (White, Silver, Graphite)	Цветной, настенный, 7" цветной TFT LCD дисплей 16:9, разрешение экрана 800x480. Подключение 2-х вызывных панелей и 2-х видеокамер. Встроенная память на 100 кадров. Поддержка microSD карт до 32 ГБ. Интерком до 4-х домофонов: SL-10IP, SL-10M, SL-10, SL-07IP, SL-07M, SL-07, SL-07M, SQ-07MT, SQ-07, SM-07M, MS-04, SM-04M (SL-07IP и SL-10IP могут быть только основными при соединении в интеркоме). 16 мелодий вызова, регулировка времени открытия замка, регулировка громкости вызова и громкости разговора. Потребляемая мощность – до 7 Вт, питание: ~ 100-240 В или +13,5 В. Размеры: 193x123x18 мм. Цветовые решения: серебро, графит, белый. Рекомендуется использовать с ML-15HR и ML-16HR.	6 250,0
	SM-07MN Silver, Graphite, White	Цветной, настенный, 7" цветной IPS TFT LCD дисплей 16:9, разрешение экрана 1024x600. Подключение 2-х вызывных панелей и 2-х видеокамер. Встроенная память на 100 кадров. Поддержка microSD карт до 32 ГБ. Программная детекция движения. Интерком до 4-х домофонов: SL-10IP, SL-10IPT, SL-10M, SL-10, SL-07IP, SL-07M, SL-07, SL-07M, SQ-07MT, SQ-07, SM-07M(N), SQ-04M, MS-04, SM-04M (SL-07IP, SL-10IP и SL-10IPT могут быть только основными при соединении в интеркоме). 12 полифонических мелодий, три временных режима уровня громкости, режим «Не беспокоить». Потребляемая мощность – до 7 Вт, питание: ~100-240 В или +13,5 В. Размеры: 193x123x18 мм. Цветовые решения: серебро, графит, белый. Рекомендуется использовать с ML-15HD и ML-16HD.	7 500,0
	SQ-07MT (White, Black)	Цветной, настенный, 7" сенсорный TFT LCD дисплей 16:9, разрешение экрана 800x480. Подключение 2-х вызывных панелей и 2-х видеокамер. Запись фото или видео на microSD карту до 32 ГБ. Программная детекция движения. Интерком до 4-х домофонов: SL-10IP, SL-10M, SL-10, SL-07IP, SL-07M, SL-07, SQ-07MT, SQ-07M, SQ-07, SM-07M, MS-04, SM-04M (SL-07IP и SL-10IP могут быть только основными при соединении в интеркоме). 12 полифонических мелодий, три временных режима уровня громкости, режим "не беспокоить". Потребляемая мощность – до 10 Вт, питание: ~100-240 В или +13,5 В. Размер: 197x127x19 мм. Цветовые решения: белый/черный. Рекомендуется использовать с ML-15HR и ML-16HR.	11 100,0
	SQ-07MTHD (White, Black)	Цветной, настенный, 7" сенсорный TFT LCD дисплей 16:9, разрешение экрана 1024x600. Подключение 2-х панелей и 2-х камер любого из стандартов: AHD/CVBS/TVI/CVI. Запись фото или видео на microSD карту до 64 ГБ. Программная или аппаратная детекция движения. Интерком до 4-х домофонов: SL-10IP, SL-10IPT, SL-10M, SL-10, SL-07IP, SL-07M, SL-07, SQ-07MT, SQ-07M, SQ-07, SM-07M, SQ-04M, MS-04, SM-04M (SL-07IP, SL-10IP и SL-10IPT могут быть только основными при соединении в интеркоме). MP3 мелодии вызова, три временных режима уровня громкости, режим "не беспокоить", отображение часов в режиме ожидания, фоторамка. Потребляемая мощность – до 10 Вт, питание: ~100-240 В или +13,5 В. Размер: 197x127x19 мм. Цветовые решения: белый/черный. Рекомендуется использовать с ML-20HD.	12 200,0

	SL-07M (Silver+White, Silver+Black)	Цветной, настенный, 7" цветной TFT LCD дисплей 16:9, разрешение экрана 800×480. Подключение 2-х вызывных панелей и 2-х видеокамер. Функция памяти – есть, запись фото или видео на microSD карту до 32 ГБ. Интерком до 4-х домофонов: SL-10IP, SL-10M, SL-10, SL-07IP, SL-07M, SL-07, SQ-07MT, SQ-07, SM-07M, MS-04, SM-04M (SL-07IP и SL-10IP могут быть только основными при соединении в интеркоме). 12 полифонических мелодий, три временных режима уровня громкости, вывод изображения на ТВ. Потребляемая мощность – до 10 Вт, питание: ~100-240 В или +13,5 В. Размер: 230×165×21 мм. Цветовые решения: серебро+черный, серебро+белый. Рекомендуется использовать с ML-15HR и ML-16HR.	10 350,0
	SL-07IP (Silver+White, Silver+Black)	Цветной, настенный, 7" цветной TFT LCD дисплей 16:9, разрешение экрана 800×480. Подключение 2-х вызывных панелей и 2-х видеокамер. Функция памяти – есть, запись видео на microSD карту до 32 ГБ. Интерком до 4-х домофонов: SL-10M, SL-10, SL-07M, SL-07, SQ-07MT, SQ-07, SM-07M, MS-04, SM-04M (SL-07IP и SL-10IP могут быть только основными при соединении в интеркоме). 16 полифонических мелодий. Получение входящего вызова от вызывных панелей на смартфон, подключение к сети Ethernet, встроенный Wi-Fi, удаленный просмотр вызывных панелей. Потребляемая мощность до 12 Вт, питание: ~100-240 В или +13,5 В. Размеры: 230×165×22 мм. Цветовые решения: серебро+черный, серебро+белый. Рекомендуется использовать с ML-15HR и ML-16HR.	15 150,0
	SL-07IPHD (Silver+White, Silver+Black)	1080P Цветной, настенный, 7" IPS TFT LCD дисплей 16:9, разрешение экрана 1024×600. Подключение 2-х вызывных панелей и 2-х видеокамер AHD и CVBS стандартов до 2 Мп. Функция памяти – есть, запись видео на microSD карту до 64 ГБ. Интерком до 4-х домофонов: SL-10M, SL-10, SL-07M, SL-07, SQ-07MT, SQ-07, SM-07M, SQ-04M, MS-04, SM-04M (SL-07IP, SL-10IP и SL-10IPT могут быть только основными при соединении в интеркоме). Новый графический интерфейс. 16 полифонических мелодий. Получение входящего вызова от вызывных панелей на смартфон, подключение к сети Ethernet, встроенный Wi-Fi, удаленный просмотр вызывных панелей. Потребляемая мощность до 12 Вт, питание: ~100-240 В или +13,5 В. Размеры: 230×165×22 мм. Цветовые решения: серебро+черный, серебро+белый. Рекомендуется использовать с ML-15HD и ML-16HD.	16 100,0
	Sonik 10 (White+Silver, Black+Pink Gold)	Цветной, настенный, 10" сенсорный IPS TFT LCD дисплей 16:9, разрешение экрана 1024×600. Подключение 2-х панелей и 2-х камер любого из стандартов: AHD/TVI/CVI/CVBS. Запись фото или видео на microSD карту до 64 ГБ. Функция «Картинка в картинке», дополнительное реле на видеодомофоне. Программная или аппаратная детекция движения. Интерком до 4-х домофонов: SL-10IP, SL-10IPT, SL-10M, SL-10, SL-07IP, SL-07M, SL-07, SQ-07MT, SQ-07M, SQ-07, SM-07M, SQ-04M, MS-04, SM-04M (SL-07IP, SL-10IP и SL-10IPT могут быть только основными при соединении в интеркоме). 2 мощных динамика с лицевой стороны. MP3 мелодии вызова, три временных режима уровня громкости, режим «Не беспокоить», отображение часов в режиме ожидания, фоторамка. Дополнительная сменная лицевая панели в комплекте. Потребляемая мощность – до 10 Вт, питание: ~100-240 В или +13,5 В. Размер: 248×177×21 мм. Цветовые решения: белый+серебро + сменная панель «Золотой песок» / черный+розовое золото + сменная панель «Марсала». Рекомендуется использовать с ML-20HD.	20 000,0
	SL-10M (Silver+White, Silver+Black)	Цветной, настенный, 10,1" цветной TFT LCD дисплей 16:9, разрешение экрана 1024×600. Подключение 2-х вызывных панелей и 2-х видеокамер. Функция памяти – есть, запись фото и видео на SD карту объемом до 32 ГБ. Интерком до 4-х домофонов: SL-10IP, SL-10M, SL-10, SL-07IP, SL-07M, SL-07, SQ-07MT, SQ-07, SM-07M, MS-04, SM-04M (SL-07IP и SL-10IP могут быть только основными при соединении в интеркоме). Настройка даты, времени, 12 полифонических мелодий. При установке датчика движения - запись по движению. Регулировка яркости, контрастности, насыщенности для каждого канала отдельно. Три временных режима уровня громкости. Потребляемая мощность до 12 Вт. Питание: ~100-240 В или +13,5 В. Размеры: 305×190×23 мм. Цветовые решения: чёрный+серебро, белый+серебро. Рекомендуется использовать с ML-15HR.	14 600,0

	SL-10IPT (Silver+Black, Silver+White)	АНД цветной, настенный, 10” сенсорный TFT экран 16:9, разрешение экрана 1024×600. Подключение 2-х вызывных панелей (АНД 1.0/CVBS), 2-х видеокамер (АНД 1.0/CVBS). Функция памяти: – есть, запись фото или видео на SD-карту до 128 ГБ. Интерком до 4-х домофонов: SL-10M, SL-10, SL-07M, SL-07, SQ-07MT, SQ-07, SM-07M, MS-04, SM-04M (SL-07IP, SL-10IP и SL-10IPT могут быть только основными при соединении в интеркоме). Получение входящего вызова от вызывных панелей на смартфон, подключение к сети Ethernet, квадрат, функция DVR (запись по всем четырем каналом по детекции движения или по расписанию), встроенный Wi-Fi. Удаленный просмотр дополнительных камер и вызывных панелей. 16 полифонических мелодий. Режим «Не беспокоить», заставка с часами. Потребляемая мощность – до 12 Вт. Питание: ~100-240 В или +13,5 В. Размеры: 305×190×24 мм. Цветовые решения: серебро+черный, серебро+белый. Рекомендуется использовать с ML-20HR.	21 350,0
	VR-16	Цветная антивандальная вызывная видеопанель с CCD камерой 800 ТВЛ и ИК диодами, не светящими в глаза. Корпус выполнен из качественно обработанной металлического сплава и поликарбоната. Врезной монтаж. Монтажная коробка в комплекте. Рабочая температура: -40 – +65 °С. Класс защищенности: IP65. Двухсторонняя связь. Размеры: 180×101×45 мм.	8 570,0
	ML-15HR (черный, серый, медь)	Вызывная панель накладная, тип матрицы - цветная Sony CCD, разрешение 800 ТВЛ, минимальная освещенность: 0,01 Люкс (ИК подсветка до 1,5 м). Подсветка кнопки. В комплекте козырек и поворотный кронштейн. Отдельный вывод питания видеокамеры, для возможности записи на видеорегистратор без активации аудиотракта. Рабочая температура: -40...+65 °С. Размер: 134×50×30 мм. Цветовые решения: медь, серый, черный.	3 750,0
	ML-15HD (черный, серый, медь)	АНД вызывная видеопанель. Цветная матрица CMOS, разрешение 2,0 Мп (АНД) / 1 Мп (АНД) / 960 ТВЛ (CVBS), угол обзора: 86° по горизонтали, минимальная освещенность: 0,01 Люкс (ИК подсветка до 1,5 м). Кнопка переключение режима камеры. Механический ИК фильтр. Подсветка кнопки. Отдельный вывод питания видеокамеры для возможности записи на видеорегистратор без активации аудиотракта. В комплекте козырек и поворотный кронштейн. Рабочая температура: -40...+65 °С. Размер: 134×50×30 мм. Цветовые решения: медь, серый, черный.	4 350,0
	ML-16HD	АНД вызывная видеопанель. Цветная матрица CMOS, разрешение 2,0 Мп (АНД) / 1 Мп (АНД) / 960 ТВЛ (CVBS), угол обзора: 86° по горизонтали, минимальная освещенность: 0,01 Люкс (ИК подсветка до 1,5 м). Кнопка переключение режима камеры. Механический ИК фильтр. Комплектация: панель вызова, кронштейн поворотный и козырек, инструкция. Накладной монтаж. ИК подсветка. Рабочая температура -40...+65 °С. Размеры: 122×41×23 мм. Цветовое решение: антик (серый).	3 100,0
	ML-20HR (Silver+Black, Gold+Black, Gold+White)	АНД вызывная видеопанель. Цветная матрица CMOS, разрешение 1,0 Мп (АНД) / 960 ТВЛ (CVBS), угол обзора: 120° по горизонтали, минимальная освещенность: 0,01 Люкс (ИК подсветка до 1,5 м). Подсветка кнопки. Отдельный вывод питания видеокамеры, для возможности записи на видеорегистратор без активации аудиотракта. Возможность подключить любой 4-х проводной домофон. Класс защищенности: IP65, температура эксплуатации: -40...+65 °С. Размеры: 130×45×24 мм. Цветовые решения: серебро+черный, золото+черный, золото+белый.	5 100,0
	ML-20CR (Silver+Black, Gold+Black, Gold+White)	АНД/CVBS вызывная видеопанель со встроенным контроллером и считывателем бесконтактных карт EM-Marin. Цветная матрица CMOS, разрешение 1,0 Мп (АНД) / 960 ТВЛ (CVBS), угол обзора: 120° по горизонтали, минимальная освещенность: 0,01 Люкс (ИК подсветка до 1,5 м). Подсветка кнопки. Количество идентификаторов: 248 шт. Выход Wiegand-26. Возможность подключить любой 4-х проводной домофон. Класс защищенности: IP65, температура эксплуатации: -40...+65 °С. Питание: +12 В (БП в комплекте). Размеры: 130×45×24 мм. Цветовые решения: серебро+черный, золото+черный, золото+белый.	6 850,0

	ML-20CRHD	AHD/CVBS вызывная видеопанель со встроенным контроллером и считывателем бесконтактных карт EM-Marín. Цветная матрица CMOS, разрешение 2 Мп (AHD) / 1 Мп (AHD) / 960 ТВЛ (CVBS), угол обзора: 115° по горизонтали, минимальная освещенность: 0,01 Люкс (ИК подсветка до 1,5 м). Кнопка переключение режима камеры. Механический ИК фильтр. Подсветка кнопки. Количество идентификаторов: 248 шт. Выход Wiegand-26. Возможность подключить любой 4-х проводной домофон. Класс защищенности: IP65, температура эксплуатации: -40...+65 °С. Питание: +12 В (БП в комплекте). Размеры: 130×45×24 мм. Цветовые решения: серебро+черный, золото+черный, золото+белый.	7 120,0
	ML-20IP (Silver+Black, Gold+Black, Gold+White)	Вызывная IP видеопанель, камера 1 Мп, разрешение 1280×720, функция памяти – возможность записи видео по нажатию кнопки на вызывной панели и по движению на microSD карту до 32 Гб с разрешением 1280х720, угол обзора: 125° по горизонтали, минимальная освещенность: 0,01 Люкс (ИК подсветка до 1 м) Подсветка кнопки. Выносная антенна Wi-Fi. Удаленный просмотр со смартфонов. Переадресация вызова на приложение на мобильном телефоне. Возможность подключить любой 4-х проводной домофон. Класс защищенности: IP65, температура эксплуатации: -40...+65 °С. Питание: +12 В (БП в комплекте). Размеры: 130×45×25 мм. Цветовые решения: серебро+черный, золото+черный, золото+белый.	10 350,0
	ML-20HD (Silver+Black, Gold+Black, Gold+White)	AHD вызывная видеопанель. Цветная матрица CMOS, разрешение 2,0 Мп (AHD) / 960 ТВЛ (CVBS), угол обзора: 150° по горизонтали, минимальная освещенность: 0,01 Люкс (ИК подсветка до 1,5 м). Механический ИК фильтр. Подсветка кнопки. Отдельный вывод питания видеокамеры для возможности записи на видеорегистратор без активации аудиотракта. Возможность подключить любой 4-х проводной домофон. Класс защищенности: IP65, температура эксплуатации: -40...+50 °С. Размеры: 130×45×24 мм. Цветовые решения: серебро+черный, золото+черный, золото+белый.	5 900,0
	MA-01HD	AHD вызывная видеопанель. Цветная матрица CMOS, разрешение 2,0 Мп (AHD) / 1 Мп (AHD) / 960 ТВЛ (CVBS), угол обзора: 115° по горизонтали, минимальная освещенность: 0,01 Люкс (ИК подсветка до 1,5 м). Кнопка переключение режима камеры. Механический ИК фильтр. Подсветка именных табличек абонентов. НО/НЗ контакт реле для подключения электромеханического или электромагнитного замка. Возможность подключить любой 4-х проводной домофон. Класс защищенности: IP65, температура эксплуатации: -40...+65 °С. Питание: +12 В (от монитора). Размеры: 110×186×32 мм. Врезная установка. Цветовые решения: серебро.	8 930,0
	MA-02 (Silver)	Вызывная видеопанель на 2 абонента со встроенным контроллером и комбинированным считывателем бесконтактных карт. Цветная матрица CMOS, разрешение 960 ТВЛ (CVBS), угол обзора: 138° по горизонтали, минимальная освещенность: 0,01 Люкс (ИК подсветка до 1,5 м). Механический ИК-фильтр. Подсветка именных табличек абонентов. Встроенный комбинированный считыватель бесконтактных карт: EM-Marín и Mifare/NFC. Количество идентификаторов: 248 шт. Выход Wiegand-26. Возможность подключения электромагнитного замка. Возможность подключить любой 4-х проводной домофон. Класс защищенности: IP65, температура эксплуатации: -40...+65 °С. Питание: +12 В (БП в комплекте). Размеры: 110×186×32 мм. Врезна установка. Цветовые решения: серебро.	10 550,0

	MA-04 (Silver)	Вызывная видеопанель на 4 абонента со встроенным контроллером и комбинированным считывателем бесконтактных карт . Цветная матрица CMOS, разрешение 960 ТВЛ (CVBS) , угол обзора: 138° по горизонтали, минимальная освещенность: 0,01 Люкс (ИК подсветка до 1,5 м). Механический ИК-фильтр. Подсветка именных табличек абонентов. Встроенный комбинированный считыватель бесконтактных карт: EM-Marip и Mifare/NFC. Количество идентификаторов: 248 шт. Выход Wiegand-26. Возможность подключения электромагнитного замка. Возможность подключить любой 4-х проводной домофон. Класс защищенности: IP65, температура эксплуатации: -40...+65 °С. Питание: +12 В (БП в комплекте). Размеры: 110×186×32 мм. Врезна установка. Цветовые решения: серебро.	11 550,0
	MA-08 (Silver)	Модуль расширения к видеопанелям MA-02 и MA-04. Позволяет подключить к системе 8 абонентов дополнительно . Класс защищенности: IP65, температура эксплуатации: -40...+65 °С. Питание: от панели MA-02/MA-04. Размеры: 110×186×32 мм. Врезна установка. Цветовые решения: серебро.	6 350,0
	MA-MB	Кронштейн для накладного монтажа вызывных панелей MA-02/MA-04 и модуля расширения MA-08. Цвет: черный. Материал: нержавеющая сталь. Размер: 114×188×39 мм.	1 350,0
	XR-27	Универсальный модуль подключения ЛЮБОГО 4х-проводного домофона к стационарному телефону (телефонной линии), позволяет говорить с посетителем и осуществлять управление замком.	3 900,0
	XR-30IP	IP конвертер, который передает видеовызов с обычной вызывной панели на мобильное устройство. Сетевые интерфейсы: LAN, Wi-Fi. Количество подключаемых вызывных панелей: 1. Совместимость – 4-х проводные вызывные панели и домофоны. Функция памяти – фото- и видеозапись на мобильном устройстве. Потребляемый ток – 0,3 А (в рабочем режиме). Питание: +12 В/1 А (адаптер в комплекте). Настенная накладная установка. Рабочая температура -10...+60 °С. Размеры: 80×120×22 мм.	9 100,0
	VZ-11	Адаптер предназначен для подключения многоквартирных подъездных домофонов "Визит", "Цифрал", "Метаком", "Факториал", "Eltis" к видеомониторам брендов "Commax", "Slinex", "Kocom", "GRD Systems", "Kenwei", "Quantum" и обеспечивает согласование разговорных и управляющих цепей видеомонитора и подъездного домофона. Имеется возможность баланса домофонной линии для корректной работы при различной длине соединительных линий и различных типов домофонных систем.	900,0
	VZ-12	Координатный адаптер PRO-серия , предназначен для подключения многоквартирных подъездных домофонов «Визит», «Цифрал», «Метаком», «Eltis», «Факториал» к видеомониторам брендов «COMMAX», «Slinex», «Tantos», «Quantum», «Kenwei» и т.п. и обеспечивает согласование разговорных и управляющих цепей видеомонитора и подъездного домофона.	1 000,0
	VZ-20	Коммутатор VZ-20 предназначен для расширения количества видеопанелей в индивидуальных домофонных системах. Расширение до двух видеопанелей на один канал видеодомофона. Работает со всеми видеопанелями 4-х проводного стандарта «Commax». Напряжение питания коммутатора – от 12 до 15 В. Потребляемый ток – до 50 мА. Количество подключаемых видеопанелей – 2 шт. (Slinex, Commax, Kocom, Activision, JSB, Ergon, Hyundai, Эликс и другие). Два режима просмотра видео с вызывных панелей задается переключкой. Первый – просмотр только первой вызывной панели (по умолчанию). Второй – просмотр последней активной вызывной панели (снятая переключка).	3 950,0

	VZ-30	Цифровой адаптер предназначен для подключения многоквартирных подъездных домофонов с цифровой системой подключения «Raikmann», «Laskomex», «Proel», «Keymann», «Felman», «Marshall» к видеомониторам брендов «COMMAX», «Slinex», «Tantos», «Quantum», «Kenwei» и т.п. и обеспечивает согласование разговорных и управляющих цепей видеомонитора и подъездного домофона.	1 100,0
	RD-30	Беспроводный комплект видеодомофона. Дисплей 2,4" цветной TFT LCD, разрешение экрана 320×240. Функция памяти – внутренняя память на 50 кадров. Диапазон рабочих температур: для вызывной панели -30...+55 °С; для трубки -10...+45. Пластиковая вызывная панель с классом защиты IP55, цвет – серый. Беспроводная видео трубка, цвет – белый. Питание вызывной панели – 2 батареи LR14 типа «С», или 12 В от внешнего источника). Размеры базовой станции: 79×77×42 мм, размеры трубки: 165×50×27 мм, размеры вызывной панели: 185×68×50 мм.	15 700,0
Переговорные устройства			
	Переговорное устройство АМ-30	Цвет: черный. Рабочее напряжение: DC12V. Рабочий ток: 300 мА. Размер пульта управления: 122×105×38мм. Размеры подстанции: 65×20мм. Материал корпуса: пластик. Рабочая температура: -10 - +60°С. Комплектация: Базовый блок, внешнее разговорное устройство, блок питания, руководство пользователя	5 150,0
	Переговорное устройство АМ-40	Цифровая функция шумоподавления. Отдельный выход для подключения внешнего записывающего устройства. Антивандальная подстанция и пульт управления. Цвет: черный. Рабочее напряжение: DC12V. Рабочий ток: 300 мА. Размер пульта управления: 130×110×38мм. Размеры подстанции: 70×19мм. Материал корпуса: металл. Рабочая температура: -10 - +60°С. Комплектация: Базовый блок, внешнее разговорное устройство, блок питания, руководство пользователя	6 780,0
Сопутствующая продукция			
Кнопки выхода			
	DR-01	Кнопка выхода накладная, пластик, контакты Н.О./ Н.З., 76х23х14мм.	54,0
	DR-02	Кнопка выхода накладная, металлическая, контакты Н.О., максимальное коммутируемое напряжение - 36В 3А, диапазон рабочих температур -40 - +50 °С, IP44, 80х30х24мм.	370,0
	DR-02L	Кнопка выхода накладная, металлическая, с подсветкой, контакты Н.О., максимальное коммутируемое напряжение - 36В, 3А, Диапазон рабочих температур - -40 - +55 °С, Степень защиты – IP44, Габаритные размеры - 80х30х25 мм	530,0
	DR-03	Кнопка выхода накладная, сенсорная, пластиковая, контакты Н.О./ Н.З., максимальное коммутируемое напряжение - 24В 3А, диапазон рабочих температур -40 - +50 °С, IP44, 86х50х20мм. Цветовые решения: черный.	720,0
	DR-03i	Кнопка выхода накладная, сенсорная, пластиковая, контакты Н.О./ Н.З., максимальное коммутируемое напряжение - 24В 3А, диапазон рабочих температур -40 - +50 °С, IP44, 86х50х20мм. Цветовые решения: белый.	720,0
Считыватели			

	CD-TM01 (Полный аналог КТМ-Н)	Считыватель накладной ТМ (хром). Предназначен для работы с ключами Touch Memory. Корпус считывателя выполнен из металла. Имеет подсветку по контуру центрального контакта (красный цвет). Подсветка работает от 3В, 5В, 12В (встроенный резистор).	230,0
	CD-EM01 (Полный аналог "Matrix-II")	Считыватель proximity-карт EM-Marine, дальность считывания карты 6-8 см. Интерфейс связи с контроллером - Dallas Touch Memory (эмуляция DS1990A), Упит = 8-18В, Iпотр. = 35мА, звуковая индикация режимов, световая индикация, 82x44x15мм, -40С до +50С.	900,0
	CD-EM02 NEW (Аналог "Matrix-II (мод. ЕН)")	Считыватель proximity-карт EM-Marine, работает по протоколам iButton (DallasTouchMemory, поддерживает однократную передачу, полностью совместим с работой контроллеров серии Z-5R) и Wiegand 26. Рабочая частота: 125 кГц, расстояние для считывания карты: 2-14 см, расстояние считывания по линии от контроллера: iButton: до 15 м; Wiegand 26: до 100 м. Звуковая и световая индикация. Напряжение питания 12 В, ток в режиме ожидания до 35 мА. Температура эксплуатации -40С до +50С. Размеры 80 x 42 x 12 мм.	1 450,0
Замки			
	EL-01	Электромеханический накладной замок, нормально закрытый, цилиндр одинарный, механическая кнопка выхода на корпусе, материал - сталь с нержавеющей покрытием, питание 9-14 В, потребляемый ток 1,5-3А, 148x107x55(мм), 1250г, -40°+55°С	1 200,0
	EL-02	Электромеханический накладной замок, нормально закрытый, цилиндр двойной, механическая кнопка выхода на корпусе, блокировка кнопки , материал - сталь с нержавеющей покрытием, питание 9-14 В, потребляемый ток 1,5-3А, 148x107x55(мм), 1250г, -40°+55°С	1 500,0
Идентификаторы			
	DS 1990A - F5	Электронный ТМ ключ DS 1990А - F5 - предназначен для использования в системах ограничения доступа. Представляет собой микросхему памяти, размещенную в прочном герметичном корпусе, содержит уникальный 48 битный серийный номер.	31,2
	DS 1990A - F5 (без клейма)	Аналог ключа DS 1990А - F5 без лазерной гравировки на электронном чипе. Предназначен для использования в системах ограничения доступа. Представляет собой микросхему памяти, размещенную в прочном герметичном корпусе, содержит уникальный 48 битный серийный номер.	21,0
	Ключ RW 1990 (перезаписываемый)	Перезаписываемый ключ-заготовка, предназначенный для копирования ключей семейства DS1990А, представляет собой электронный перезаписываемый носитель 64-битного идентификационного кода.	22,0
	EM-MARIN магн.карта толстая (StandProx)	EM Marine, Read Only, стандартная толщина (1,8 мм), с нумерацией (несортированная). Рабочая частота 125 кГц, 64-битный код. Размеры: 86*54*1.8мм	13,0

	EM-MARIN магн. карта тонкая (SlimProx)	EM Marine, Read Only, тонкая (0,8 мм), под печать, без нумерации. Рабочая частота 125кГц, 64-битный код. Размеры: 86*54*0.86мм	12,0
	EM-Marine брелок Proximity	Пластиковый брелок EM Marine для СКУД, рабочая частота 125 кГц, 64-битный код, Read Only, пластик ABS, с нумерацией.	11,0
	Брелок RFID T5577 (перезаписываемый)	T5577 - брелок-заготовка для копирования бесконтактных брелков/карт стандарта EM-Marine 125кГц. Подходит для копирования брелков Vizit, Метакон, Элтикс, Cyfral. Поддержка многократной перезаписи ключа. Расстояние считывания 3-8 см.	22,0
	Брелок RF2.1-V	Брелок доступа EM-Marine 125 кГц. Предназначен для работы в системе Vizit.	14,0
	Смарт карта CLAMSHELL Mifare NEW	Карта RFID StandProx Mifare 1K, 13,56 МГц, 85,6х54х1,8 мм	14,0
	Смарт карта Slim Mifare NEW	Карта RFID SlimProx Mifare 1K, 13,56 МГц, 85,6х54х0,84 мм, под печать	12,0
	Смарт брелок Mifare NEW	Брелок RFID Mifare 1K, 13,56 МГц, 40,5х32 мм, желтый	11,0
Блоки питания			
	SR-12/1,5A(S)	Блок питания пылевлагозащищенный, степень защиты IP65. Напряжение сети 100-240V, 50-60Гц, 1,5А, размер: 60*60*30мм, масса 0.15 кг, рабочая температура от -20°C до +60°C.	600,0
	SR-12/1A	12В, 1А, индикация работы, напряжение сети 100-240В, размеры 96х47х30 мм, масса 0,116 кг, рабочая температура от -20°C до +60°C	235,0
	SR-12/2A	12В, 2А , индикация работы, в комплекте SR-JDC-PVF (разъем с клеммной колодкой), напряжение сети 90-264В, размеры 94х50х32,5мм, масса 0,132 кг, рабочая температура от -10°C до +40°C	320,0
	SR-12/3A	12В, 3А , индикация работы, в комплекте SR-JDC-PVF (разъем с клеммной колодкой), напряжение сети 90-264В, размеры 114х50х30 мм, масса 0,26 кг, рабочая температура от -10°C до +40°C	440,0

	SR-12/4A	12В, 4А, индикация работы, в комплекте SR-JDC-PVF (разъем с клеммной колодкой), напряжение сети 90-264В, размеры 135х62х34 мм, масса 0,31 кг, рабочая температура от -10°C до +40°C	580,0
	SR-12/5A	12В, 5А, индикация работы, в комплекте SR-JDC-PVF (разъем с клеммной колодкой), напряжение сети 90-264В, размеры 115х55х34 мм, масса 0,28 кг, рабочая температура от -10°C до +40°C	690,0
Микрофоны			
	SR-MIC-01 (Полный аналог ШОРОХ-8 Light)	Миниатюрный активный микрофон с автоматической регулировкой усиления (АРУ); акустическая дальность до 10 м; дальность линии до 250м; напряжение питания 6-14 В; диапазон рабочих температур -15 +65 С; коэффициент нелинейных искажений 0,2%; ток потребления 30 мА; выходной уровень 600 мВ; габариты Ø7×35 мм	150,0
	SR-MIC-02 (Полный аналог ШОРОХ-9 Light)	Миниатюрный активный микрофон с автоматической регулировкой усиления (АРУ), а также с возможностью точной регулировки уровня громкости с помощью переменного резистора; акустическая дальность до 10 м; дальность линии до 250м; напряжение питания 9-14 В; диапазон рабочих температур -25 +65 С; коэффициент нелинейных искажений 0,2%; ток потребления 20 мА; выходной уровень 600 мВ; габариты Ø7×35 мм	300,0
Разъемы			
	SR-RJ4501 NEW	Разъем телекоммуникационный RJ-45 (8P8C), для медных однопроводочных проводников 0,40-0,51 мм, максимальное коммутируемое напряжение 60 В, максимальный допустимый ток 1,5 А, сопротивление изоляции 1000 МОм, сопротивление контакта не более 0,05 Ом, рабочая температура -45 - +70 С.	2,0
	SR-BNC-PP	Разъем BNC под пайку. Имеет два токопроводящих контакта: центральный и боковой. Для предотвращения излома кабеля, на конце разъема имеется предохранительная пружина. Состоит из двух частей, которые соединяются с помощью резьбового соединения. Волновое сопротивление, Ом - 75±10%; Сопротивление изоляции, МОм - 1,00 min DC 500 V; Напряжение номинальное, В - 1,0±25%; Гарантированное количество соединений и разъединений, раз - не менее 500; Рабочая температура - 50...+165°C.	11,5
	SR-BNC-PV	Разъем BNC под винт. Имеет два токопроводящих контакта: центральный и боковой. Для предотвращения излома кабеля, на конце разъема имеется предохранительная пружина. Состоит из двух частей, которые соединяются с помощью резьбового соединения. Волновое сопротивление, Ом - 75±10%; Сопротивление изоляции, МОм - 1,00 min DC 500 V; Напряжение номинальное, В - 1,0±25%; Гарантированное количество соединений и разъединений, раз - не менее 500; Рабочая температура -50...+165°C.	13,0
	SR-BNC-PVG	Разъем BNC под винт. Имеет два токопроводящих контакта: центральный и боковой. Для предотвращения излома кабеля, на конце разъема имеется предохранительная пружина. Состоит из двух частей, которые соединяются с помощью резьбового соединения. Волновое сопротивление, Ом - 75±10%; Сопротивление изоляции, МОм - 1,00 min DC 500 V; Напряжение номинальное, В - 1,0±25%; Гарантированное количество соединений и разъединений, раз - не менее 500; Рабочая температура -50...+165°C. Золотое напыление обеспечивает качественное соединение на протяжении долгих лет.	16,5

	SR-BNC-PPG	Разъем BNC под пайку. Имеет два токопроводящих контакта: центральный и боковой. Для предотвращения излома кабеля, на конце разъема имеется предохранительная пружина. Состоит из двух частей, которые соединяются с помощью резьбового соединения. Волновое сопротивление, Ом - $75 \pm 10\%$; Сопротивление изоляции, МОм - 1,00 min DC 500 V; Напряжение номинальное, В - $1,0 \pm 25\%$; Гарантированное количество соединений и разъединений, раз - не менее 500; Рабочая температура - $50...+165^{\circ}\text{C}$. Золотое напыление обеспечивает качественное соединение на протяжении долгих лет.	16,5
	SR-BNC-J	Разъем BNC с клеммной колодкой, под винт, предназначен для подключения видеосигнала видеокамер к устройствам передачи и приема, по кабелю типа "витая пара". Характеристики: напряжение питания, номинальное, В - $12...24 \pm 25\%$; Ток, максимально допустимый, А - 0,5; Рабочая температура - $-50...+60^{\circ}\text{C}$."	15,5
	SR-BNC-JF (ответный к SR-BNC-J)	Разъем BNC с клеммной колодкой, под винт, предназначен для подключения видеосигнала видеокамер к устройствам передачи и приема, по кабелю типа "витая пара". Характеристики: напряжение питания, номинальное, В - $12...24 \pm 25\%$; Ток, максимально допустимый, А - 0,5; Рабочая температура - $-50...+60^{\circ}\text{C}$.	19,0
	SR-RCA-PV	Разъем штекер RCA с клеммной колодкой, под винт, предназначен для оперативного соединения кабелей с видео и аудиоаппаратурой. Рабочая температура - $50...+60^{\circ}\text{C}$.	15,0
	SR-JDC-PV	Разъем питания с клеммной колодкой, под винт, предназначен для подачи напряжения питания 12 Вольт к различным видеокамерам. Напряжение питания, номинальное, В - $12 \pm 25\%$; Ток, максимально допустимый, А - 6; Рабочая температура - $-50...+60^{\circ}\text{C}$.	10,0
	SR-JDC-PVF (ответный к SR-JDC-PV)	Гнездо питания с клеммной колодкой, под винт, предназначен для подачи напряжения питания 12 Вольт к различным видеокамерам. Напряжение питания, номинальное, В - $12 \pm 25\%$; Ток, максимально допустимый, А - 6; Рабочая температура - $-50...+60^{\circ}\text{C}$.	12,0
	SR-JDCC-PP	Разъем с кабелем силовым, под пайку - предназначен для подачи напряжения питания 12 Вольт к различным видеокамерам. Медный кабель в двойной ПВХ изоляции. Наружная оболочка кабеля черного цвета. Два внутренних проводника в собственной изоляции черного и красного цветов. На одном из концов кабеля распаян разъем для подключения питания к камере. Внешний контакт разъема соединен с черным проводником, внутренний – с красным. Другой конец кабеля имеет оголенные проводники для соединения с источником питания. Напряжение питания, номинальное, В - $12 \pm 25\%$; Ток, максимально допустимый, А - 6; Сечение (диаметр) одной медной жилы кабеля, мм - 0,5; Длина кабеля, м - 0,45; Рабочая температура - $-50...+60^{\circ}\text{C}$.	11,0