

Изображение	Модель	ключевая характеристика	рабочая температура	интерфейс передачи данных	тип корпуса	разрешение	тип объектива	ИК-подсветка	кодек сжатия	поддержка карт памяти	аудио входы/выходы	тревожные входы/выходы	количество SATA (штук)	наличие внешних видеовыходов	скорость передачи данных	прозрачность	мощность	электроснабжение	Описание	Цена розница	Комментарий	IS	DSP
<b>IP-системы видеонаблюдения</b>																							
<b>Е-серия</b>																							
<b>Поворотная IP видеокамера</b>																							
	LTV CNE-130 22	чувствительность 0.03 лк (цвет, F1.6, 50 IRE.), WDR (120 дБ)	-20...+40	1xRJ45, 1xBNC, 2xJack 3,5	PTZ	3 Мр	20x TF	нет	H265/H264/MPEG	microSD	1/1	4/1	-	-	1x100 Мб/с	-	30 Вт	DC24V, 3A	Поворотная IP видеокамера, разрешение 3 Мр, чувствительность 0.03 лк (цвет, F1.6, 50 IRE.), WDR (120 дБ), кодек сжатия H265/H264/MPEG, тип объектива 20x TF, ИК-подсветка нет, интерфейс передачи данных 1xRJ45, 1xBNC, 2xJack 3,5, скорость передачи данных 1x100 Мб/с, поддержка карт памяти microSD, аудио входы/выходы 1/1, тревожные входы/выходы 4/1, рабочая температура -20...+40 °С, мощность 30 Вт, электропитание DC24V, 3A	83 600,00 Р		Sony IMX124	H3516D
	LTV CNE-230 22	чувствительность 0.03 лк (цвет, F1.6, 50 IRE.), WDR (120 дБ)	-40...+60	1xRJ45, 1xBNC, 2xJack 3,5	PTZ	3 Мр	20x TF	нет	H265/H264/MPEG	microSD	1/1	4/1	-	-	1x100 Мб/с	-	60 Вт	AC24V/DC24V, 3A	Поворотная IP видеокамера, разрешение 3 Мр, чувствительность 0.03 лк (цвет, F1.6, 50 IRE.), WDR (120 дБ), кодек сжатия H265/H264/MPEG, тип объектива 20x TF, ИК-подсветка нет, интерфейс передачи данных 1xRJ45, 1xBNC, 2xJack 3,5, скорость передачи данных 1x100 Мб/с, поддержка карт памяти microSD, аудио входы/выходы 1/1, тревожные входы/выходы 4/1, рабочая температура -40...+60 °С, мощность 60 Вт, электропитание AC24V/DC24V, 3A	89 700,00 Р		Sony IMX124	H3516D
	LTV CNE-230 24	чувствительность 0.03 лк (цвет, F1.6, 50 IRE.), WDR (120 дБ)	-40...+60	1xRJ45, 1xBNC, 2xJack 3,5	PTZ	3 Мр	30x TF	нет	H265/H264/MPEG	microSD	1/1	4/1	-	-	1x100 Мб/с	-	60 Вт	AC24V/DC24V, 3A	Поворотная IP видеокамера, разрешение 3 Мр, чувствительность 0.03 лк (цвет, F1.6, 50 IRE.), WDR (120 дБ), кодек сжатия H265/H264/MPEG, тип объектива 20x TF, ИК-подсветка нет, интерфейс передачи данных 1xRJ45, 1xBNC, 2xJack 3,5, скорость передачи данных 1x100 Мб/с, поддержка карт памяти microSD, аудио входы/выходы 1/1, тревожные входы/выходы 4/1, рабочая температура -40...+60 °С, мощность 60 Вт, электропитание AC24V/DC24V, 3A	100 000,00 Р		Sony IMX124	H3516D
	LTV CNE-230 62	чувствительность 0.03 лк (цвет, F1.6, 50 IRE.), WDR (120 дБ)	-40...+60	1xRJ45, 1xBNC, 2xJack 3,5	PTZ	3 Мр	20x TF	150	H265/H264/MPEG	microSD	1/1	7/1	-	-	1x100 Мб/с	-	65 Вт	AC24V, 3A	Поворотная IP видеокамера, разрешение 3 Мр, чувствительность 0.03 лк (цвет, F1.6, 50 IRE.), WDR (120 дБ), кодек сжатия H265/H264/MPEG, тип объектива 20x TF, ИК-подсветка 150, интерфейс передачи данных 1xRJ45, 1xBNC, 2xJack 3,5, скорость передачи данных 1x100 Мб/с, поддержка карт памяти microSD, аудио входы/выходы 1/1, тревожные входы/выходы 7/1, рабочая температура -40...+60 °С, мощность 65 Вт, электропитание AC24V, 3A	94 700,00 Р		Sony IMX124	H3516D
	LTV CNE-230 64	чувствительность 0.03 лк (цвет, F1.6, 50 IRE.), WDR (120 дБ)	-40...+60	1xRJ45, 1xBNC, 2xJack 3,5	PTZ	3 Мр	30x TF	150	H265/H264/MPEG	microSD	1/1	7/1	-	-	1x100 Мб/с	-	65 Вт	AC24V, 3A	Поворотная IP видеокамера, разрешение 3 Мр, чувствительность 0.03 лк (цвет, F1.6, 50 IRE.), WDR (120 дБ), кодек сжатия H265/H264/MPEG, тип объектива 30x TF, ИК-подсветка 150, интерфейс передачи данных 1xRJ45, 1xBNC, 2xJack 3,5, скорость передачи данных 1x100 Мб/с, поддержка карт памяти microSD, аудио входы/выходы 1/1, тревожные входы/выходы 7/1, рабочая температура -40...+60 °С, мощность 65 Вт, электропитание AC24V, 3A	109 100,00 Р		Sony IMX124	H3516D
<b>Корпусная IP видеокамера</b>																							
<b>Данные камеры проверены на совместимость с кожухами:</b>																							
- WHT465 (совместно с I-Pro Ultra)																							
- WHT465-24V (совместно с I-Pro Ultra)																							
- THM40 (совместно с I-Pro Ultra)																							
- THM40HF-24V (совместно с I-Pro Ultra)																							
- THM40HF-220V (совместно с I-Pro Ultra)																							
	LTV CNE-420 00	чувствительность 0.001 лк (цвет, F1.2, APV вкл.), WDR (120 дБ)	-20...+50	1xRJ45, 1xBNC, 2xJack 3,5	Box	2 Мр	нет	нет	H265/H264/MPEG	microSD	1/1	1/1	-	-	1x100 Мб/с	-	4.2 Вт	12В (DC)/24 В (AC)/ PoE (IEEE 802.3af)	Корпусная IP видеокамера, разрешение 2 Мр, чувствительность 0.001 лк (цвет, F1.2, APV вкл.), WDR (120 дБ), кодек сжатия H265/H264/MPEG, тип объектива нет, ИК-подсветка нет, интерфейс передачи данных 1xRJ45, 1xBNC, 2xJack 3,5, скорость передачи данных 1x100 Мб/с, поддержка карт памяти microSD, аудио входы/выходы 1/1, тревожные входы/выходы 1/1, рабочая температура -20...+50 °С, мощность 4.2 Вт, электропитание 12В (DC)/24 В (AC)/ PoE (IEEE 802.3af)	24 500,00 Р		Sony IMX124	H3516D
	LTV CNE-421 00	чувствительность 0.002 лк (цвет, F1.2, APV вкл.), WDR (120 дБ)	-20...+50	1xRJ45	Box	2 Мр	нет	нет	H264/MPEG	-	-	-	-	-	1x100 Мб/с	-	3 Вт	12В (DC)/24 В (AC)/ PoE (IEEE 802.3af)	Корпусная IP видеокамера, разрешение 2 Мр, чувствительность 0.002 лк (цвет, F1.2, APV вкл.), WDR (120 дБ), кодек сжатия H264/MPEG, тип объектива нет, ИК-подсветка нет, интерфейс передачи данных 1xRJ45, скорость передачи данных 1x100 Мб/с, поддержка карт памяти - аудио входы/выходы - , тревожные входы/выходы - , рабочая температура -20...+50 °С, мощность 3 Вт, электропитание 12В (DC)/24 В (AC)/ PoE (IEEE 802.3af)	9 800,00 Р		Sony IMX290	H3516C
	LTV CNE-440 00	чувствительность 0.05 лк (цвет, F1.2, APV вкл.), WDR (120 дБ)	-20...+50	1xRJ45, 1xBNC, 2xJack 3,5	Box	4 Мр	нет	нет	H265/H264/MPEG	microSD	1/1	1/1	-	-	1x100 Мб/с	-	2.5 Вт	12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af)	Корпусная IP видеокамера, разрешение 4 Мр, чувствительность 0.05 лк (цвет, F1.2, APV вкл.), WDR (120 дБ), кодек сжатия H265/H264/MPEG, тип объектива нет, ИК-подсветка нет, интерфейс передачи данных 1xRJ45, 1xBNC, 2xJack 3,5, скорость передачи данных 1x100 Мб/с, поддержка карт памяти microSD, аудио входы/выходы 1/1, тревожные входы/выходы 1/1, рабочая температура -20...+50 °С, мощность 2.5 Вт, электропитание 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af)	20 900,00 Р		OV4689	H3516D
<b>Цилиндрическая IP видеокамера</b>																							
	LTV CNE-621 41	чувствительность 0.01 лк (цвет, F1.2, APV вкл.), D-WDR	-40...+50	1xRJ45	Bullet	2 Мр	FIX 2.8	10-20	H264/MPEG	нет	нет	нет	-	-	1x100 Мб/с	-	4.5 Вт	12В (DC)/PoE (IEEE 802.3af)	Цилиндрическая IP видеокамера, разрешение 2 Мр, чувствительность 0.01 лк (цвет, F1.2, APV вкл.), D-WDR, кодек сжатия H264/MPEG, тип объектива FIX 2.8, ИК-подсветка 10-20, интерфейс передачи данных 1xRJ45, скорость передачи данных 1x100 Мб/с, поддержка карт памяти нет, аудио входы/выходы нет, тревожные входы/выходы нет, рабочая температура -40...+50 °С, мощность 4.5 Вт, электропитание 12В (DC)/PoE (IEEE 802.3af)	7 600,00 Р		SmartSens SC2035	H3518EV200








LTV CNE-940 41	чувствительность 0.05 лк (цвет, F1.2, APV вкл.), D-WDR	-40...+50	1xRJ45, 1xBNC, 1xJack 3,5	Eyeball	4 Mp	FIX 2.8	10-20	H265/H264/MPEG	нет	1/-	нет	-	-	1x100 M6/c	-	5.5 Вт	12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af)	Уличная антивандальная IP видеокамера типа "шар", разрешение 4 Mp, чувствительность 0.05 лк (цвет, F1.2, APV вкл.), D-WDR, кодек сжатия H265/H264/MPEG, тип объектива FIX 2.8, ИК-подсветка 10-20, интерфейс передачи данных 1xRJ45, 1xBNC, 1xJack 3,5, скорость передачи данных 1x100 M6/c, поддержка карт памяти нет, аудио входы/выходы 1/-, тревожные входы/выходы нет, рабочая температура -40...+50 °С, мощность 5.5 Вт, электропитание 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af)	19 600,00 P	OV4689	H13516D
LTV CNE-940 42	чувствительность 0.05 лк (цвет, F1.2, APV вкл.), D-WDR	-40...+50	1xRJ45, 1xBNC, 1xJack 3,5	Eyeball	4 Mp	FIX 3.6	10-20	H265/H264/MPEG	нет	1/-	нет	-	-	1x100 M6/c	-	5.5 Вт	12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af)	Уличная антивандальная IP видеокамера типа "шар", разрешение 4 Mp, чувствительность 0.05 лк (цвет, F1.2, APV вкл.), D-WDR, кодек сжатия H265/H264/MPEG, тип объектива FIX 3.6, ИК-подсветка 10-20, интерфейс передачи данных 1xRJ45, 1xBNC, 1xJack 3,5, скорость передачи данных 1x100 M6/c, поддержка карт памяти нет, аудио входы/выходы 1/-, тревожные входы/выходы нет, рабочая температура -40...+50 °С, мощность 5.5 Вт, электропитание 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af)	19 600,00 P	OV4689	H13516D
LTV CNE-940 58	чувствительность 0.05 лк (цвет, F1.2, APV вкл.), D-WDR	-40...+50	1xRJ45, 1xBNC, 1xJack 3,5	Eyeball	4 Mp	MTZ 2.8-12	20-30	H265/H264/MPEG	нет	1/-	нет	-	-	1x100 M6/c	-	5 Вт	12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af)	Уличная антивандальная IP видеокамера типа "шар", разрешение 4 Mp, чувствительность 0.05 лк (цвет, F1.2, APV вкл.), D-WDR, кодек сжатия H265/H264/MPEG, тип объектива MTZ 2.8-12, ИК-подсветка 20-30, интерфейс передачи данных 1xRJ45, 1xBNC, 1xJack 3,5, скорость передачи данных 1x100 M6/c, поддержка карт памяти нет, аудио входы/выходы 1/-, тревожные входы/выходы нет, рабочая температура -40...+50 °С, мощность 5 Вт, электропитание 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af)	25 900,00 P	OV4689	H13516D
<b>Аксессуары для камер</b>																					
LTV-BMW-JB3-E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Монтажная коробка, металл. Для установки видеокамер LTV CNE-631 4G, LTV CNE-840 41/42, LTV CNE-650 48, LTV CNE-640 58, LTV CNE-680 58, LTV CNE-832 41/42	1 600,00 P		
LTV-BMW-JB4-E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Монтажная коробка, металл. Для установки видеокамер LTV CNE-832 48, LTV CNE-840 48, LTV CNE-840 58, LTV CNE-880 58	1 600,00 P		
LTV-BMW-JB5-E5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Монтажная коробка, металл. Для установки видеокамер LTV CNE-921 41/42, LTV CNE-932 41/42, LTV CNE-940 41/42, LTV CNE-922 48, LTV CNE-932 48, LTV CNE-940 58, LTV CNE-941 58	1 900,00 P		
LTV-BMW-210-E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кронштейн настенный для видеокамер LTV IP E-Series, использование с монтажной коробкой LTV-BMW-JB4-E	2 300,00 P		
LTV-BMW-200-E5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кронштейн настенный для видеокамер LTV IP E-Series, установка монтажной коробки LTV-BMW-JB5-E5	3 400,00 P		
LTV-BMW-150-E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кронштейн настенный для видеокамер LTV IP E-Series. Для установки монтажных коробок LTV-BMW-JB3-E / LTV-BMW-JB4-E	2 600,00 P		
LTV-BMW-P20-E5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кронштейн подвесной для видеокамер LTV IP E-Series. Для установки монтажной коробки LTV-BMW-JB5-E5	2 700,00 P		
LTV-BMW-P20-E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кронштейн подвесной для видеокамер LTV IP E-Series. Для установки монтажных коробок LTV-BMW-JB3-E / LTV-BMW-JB4-E	2 100,00 P		
LTV-BMW-160-E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кронштейн подвесной для видеокамер LTV CNE-825 41/42, LTV CNE-845 41/42	1 900,00 P		
<b>Сетевой видеорегистратор</b>																					
<b>Сетевые видеорегистраторы совместимы с камерами серии LTV IP E. Удаленный доступ к регистраторам осуществляется с помощью бесплатного ПО NVMS-1000.</b>																					
LTV RNE-042 00	4-канальный	-10...+50	1xRJ45, 2xUSB	RACK	5 Mp	-	-	H264	-	нет	нет	1(8 T6)	1x(HDMI I/VGA)	1x100 M6/c	-	6 Вт	AC220V, 1A	Сетевой видеорегистратор, разрешение записи до 5 Mp, 4-канальный, кодек сжатия H264, интерфейс передачи данных 1xRJ45, 2xUSB, скорость передачи данных 1x100 M6/c, количество SATA (емкости) x 1(8 T6), независимые видеовыходы 1x(HDMI/VGA), аудио входы/выходы нет, тревожные входы/выходы нет, рабочая температура -10...+50 °С, мощность 6 Вт, электропитание AC220V, 1A	6 100,00 P	-	
LTV RNE-040 0G	4-канальный с PoE	-10...+50	5xRJ45, 2xUSB, 2xRCA	RACK	5 Mp	-	-	H265/H264	-	1/1	нет	1(6 T6)	1xHDMI I/VGA	5x100 M6/c	-	40 Вт	AC220V, 2A	Сетевой видеорегистратор, разрешение записи до 5 Mp, 4-канальный с PoE, кодек сжатия H265/H264, интерфейс передачи данных 5xRJ45, 2xUSB, 2xRCA, скорость передачи данных 1x100 M6/c, количество SATA (емкости) x 1(6 T6), независимые видеовыходы 1x(HDMI/VGA), аудио входы/выходы 1/1, тревожные входы/выходы нет, рабочая температура -10...+50 °С, мощность 40 Вт, электропитание AC220V, 2A	23 800,00 P	-	

LTV RNE-082 00	8-канальный	-10...+50	1xRJ45, 2xUSB	RACK	5 Mr	-	-	H264	-	нет	нет	1(8 T6)	1xHDMI /VGA	1x100 M6/c	-	6 Вт	AC220V, 1A	Сетевой видеорегистратор, разрешение записи до 5 Mr, 8-канальный, кодек сжатия H264, интерфейс передачи данных 1xRJ45, 2xUSB, скорость передачи данных 1x100 M6/c, количество SATA (емкость) x 1(8 T6), независимые видеовыходы 1xHDMI/VGA, аудио входы/выходы нет, тревожные входы/выходы нет, рабочая температура -10...+50 °С, мощность 6 Вт, электропитание AC220V, 1A	7 600,00 Р	-	-
LTV RNE-080 00	8-канальный	-10...+50	1xRJ45, 2xUSB, 2xRCA	RACK	5 Mr	-	-	H265	-	1/1	4/1	1(6 T6)	1xHDMI	1x100 M6/c	-	5 Вт	AC220V, 1A	Сетевой видеорегистратор, разрешение записи до 5 Mr, 8-канальный, кодек сжатия H265, интерфейс передачи данных 1xRJ45, 2xUSB, 2xRCA, скорость передачи данных 1x100 M6/c, количество SATA (емкость) x 1(6 T6), независимые видеовыходы 1xHDMI, аудио входы/выходы 1/1, тревожные входы/выходы 4/1, рабочая температура -10...+50 °С, мощность 5 Вт, электропитание AC220V, 1A	22 500,00 Р	-	-
LTV RNE-080 0G (NEW)	8-канальный с PoE	-10...+50	9xRJ45, 2xUSB, 2xRCA	RACK	5 Mr	-	-	H265/H264	-	1/1	нет	2(6 T6)	1xHDMI /VGA	9x100 M6/c	-	105 Вт	AC220V, 2A	Сетевой видеорегистратор, разрешение записи до 5 Mr, 8-канальный с PoE, кодек сжатия H265/H264, интерфейс передачи данных 9xRJ45, 2xUSB, 2xRCA, скорость передачи данных 9x100 M6/c, количество SATA (емкость) x 2(6 T6), независимые видеовыходы 1xHDMI/VGA, аудио входы/выходы 1/1, тревожные входы/выходы нет, рабочая температура -10...+50 °С, мощность 105 Вт, электропитание AC220V, 2A	35 000,00 Р	-	-
LTV RNE-161 00	16-канальный	-10...+50	1xRJ45, 2xUSB, 2xRCA	RACK	5 Mr	-	-	H264	-	1/1	нет	2(8 T6)	1xHDMI /VGA	1x1000 M6/c	-	5 Вт	AC220V, 1A	Сетевой видеорегистратор, разрешение записи до 5 Mr, 16-канальный, кодек сжатия H264, интерфейс передачи данных 1xRJ45, 2xUSB, 2xRCA, скорость передачи данных 1x1000 M6/c, количество SATA (емкость) x 2(8 T6), независимые видеовыходы 1xHDMI/VGA, аудио входы/выходы 1/1, тревожные входы/выходы нет, рабочая температура -10...+50 °С, мощность 5 Вт, электропитание AC220V, 1A	13 200,00 Р	-	-
LTV RNE-160 01	16-канальный	-10...+50	1xRJ45, 2xUSB, 2xRCA	RACK	5 Mr	-	-	H265/H264	-	1/1	8/1	4(6 T6)	1xHDMI /VGA	1x1000 M6/c	-	30 Вт	AC220V, 1A	Сетевой видеорегистратор, разрешение записи до 5 Mr, 16-канальный, кодек сжатия H265/H264, интерфейс передачи данных 1xRJ45, 2xUSB, 2xRCA, скорость передачи данных 1x1000 M6/c, количество SATA (емкость) x 4(6 T6), независимые видеовыходы 1xHDMI/VGA, аудио входы/выходы 1/1, тревожные входы/выходы 8/1, рабочая температура -10...+50 °С, мощность 30 Вт, электропитание AC220V, 1A	42 600,00 Р	-	-
LTV RNE-321 02	32-канальный	-10...+50	2xRJ45, 3xUSB, 2xRCA	RACK	5 Mr	-	-	H265	-	1/1	8/4	8(6 T6)	2x(HDMI и HDMI/VGA)	2x1000 M6/c	-	15 Вт	AC220V, 2A	Сетевой видеорегистратор, разрешение записи до 5 Mr, 32-канальный, кодек сжатия H265, интерфейс передачи данных 2xRJ45, 3xUSB, 2xRCA, скорость передачи данных 2x1000 M6/c, количество SATA (емкость) x 8(6 T6), независимые видеовыходы 2x(HDMI и HDMI/VGA), аудио входы/выходы 1/1, тревожные входы/выходы 8/4, рабочая температура -10...+50 °С, мощность 15 Вт, электропитание AC220V, 2A	61 500,00 Р	-	-
LTV RNE-640 02	64-канальный	-10...+50	2xRJ45, 3xUSB, 2xRCA	RACK	8 Mr	-	-	H265	-	1/1	8/4	8(6 T6)	2x(HDMI и HDMI/VGA)	2x1000 M6/c	-	15 Вт	AC220V, 2A	Сетевой видеорегистратор, разрешение записи до 8 Mr, 64-канальный, кодек сжатия H265, интерфейс передачи данных 2xRJ45, 3xUSB, 2xRCA, скорость передачи данных 2x1000 M6/c, количество SATA (емкость) x 8(6 T6), независимые видеовыходы 2x(HDMI и HDMI/VGA), аудио входы/выходы 1/1, тревожные входы/выходы 8/4, рабочая температура -10...+50 °С, мощность 15 Вт, электропитание AC220V, 2A	83 600,00 Р	-	-
LTV RNE-640 0C	64-канальный с поддержкой RAID массива	-10...+50	2xRJ45, 3xUSB, 2xRCA	RACK	8 Mr	-	-	H265/H264	-	1/1	8/4	16(6 T6)	2x(HDMI и HDMI/VGA)	2x1000 M6/c	-	30 Вт	AC220V, 2A	Сетевой видеорегистратор, разрешение записи до 8 Mr, 64-канальный с поддержкой RAID массива, кодек сжатия H265/H264, интерфейс передачи данных 2xRJ45, 3xUSB, 2xRCA, скорость передачи данных 2x1000 M6/c, количество SATA (емкость) x 16(6 T6), независимые видеовыходы 2x(HDMI и HDMI/VGA), аудио входы/выходы 1/1, тревожные входы/выходы 8/4, рабочая температура -10...+50 °С, мощность 30 Вт, электропитание AC220V, 2A	151 900,00 Р	-	-
LTV RNE-1280 0C	128-канальный с поддержкой RAID массива	-10...+50	2xRJ45, 3xUSB, 2xRCA	RACK	8 Mr	-	-	H265/H264	-	1/1	8/4	16(6 T6)	2x(HDMI и HDMI/VGA)	2x1000 M6/c	-	30 Вт	AC220V, 2A	Сетевой видеорегистратор, разрешение записи до 8 Mr, 128-канальный с поддержкой RAID массива, кодек сжатия H265/H264, интерфейс передачи данных 2xRJ45, 3xUSB, 2xRCA, скорость передачи данных 2x1000 M6/c, количество SATA (емкость) x 16(6 T6), независимые видеовыходы 2x(HDMI и HDMI/VGA), аудио входы/выходы 1/1, тревожные входы/выходы 8/4, рабочая температура -10...+50 °С, мощность 30 Вт, электропитание AC220V, 2A	212 700,00 Р	-	-
<b>T-серия</b>																					
<b>Цилиндрическая IP видеокамера</b>																					
LTV CNT-630 58	с функцией "холодный старт"	-50...+50	1xRJ45, 1xminiUSB	Bullet	3 Mr	MTZ 3-10.5	до 25	H264/MPEG	Micro SDHC/SDXC	1/1	2/2	-	-	1x100 M6/c	-	12 Вт	24 В (AC), PoE (IEEE 802.3af, класс 0)	Цилиндрическая IP видеокамера, разрешение 3 Mr, с функцией "холодный старт", кодек сжатия H264/MPEG, тип объектива MTZ 3-10.5, ИК-подсветка до 25, интерфейс передачи данных 1xRJ45, 1xminiUSB, скорость передачи данных 1x100 M6/c, поддержка карт памяти Micro SDHC/SDXC, аудио входы/выходы 1/1, тревожные входы/выходы 2/2, рабочая температура -50...+50 °С, мощность 12 Вт, электропитание 24 В (AC), PoE (IEEE 802.3af, класс 0)	69 900,00 Р	СПЕЦКАНАЛ	-
LTV CNT-630 5G	с функцией "холодный старт"	-50...+50	1xRJ45, 1xminiUSB	Bullet	3 Mr	MTZ 12-40	до 25	H264/MPEG	Micro SDHC/SDXC	1/1	2/2	-	-	1x100 M6/c	-	12 Вт	24 В (AC), PoE (IEEE 802.3af, класс 0)	Цилиндрическая IP видеокамера, разрешение 3 Mr, с функцией "холодный старт", кодек сжатия H264/MPEG, тип объектива MTZ 12-40, ИК-подсветка до 25, интерфейс передачи данных 1xRJ45, 1xminiUSB, скорость передачи данных 1x100 M6/c, поддержка карт памяти Micro SDHC/SDXC, аудио входы/выходы 1/1, тревожные входы/выходы 2/2, рабочая температура -50...+50 °С, мощность 12 Вт, электропитание 24 В (AC), PoE (IEEE 802.3af, класс 0)	82 100,00 Р	СПЕЦКАНАЛ	-
<b>Внутренняя купольная IP видеокамера</b>																					
LTV CNT-730 58	чувствительность 0.06 мк (цвет, F1.4, 50 IRE), D-WDR	-10...+50	1xRJ45, 1xminiUSB	Indoor dome	3 Mr	MTZ 3-10.5	до 25	H264/MPEG	Micro SDHC/SDXC	1/1	1/1	-	-	1x100 M6/c	-	7.5 Вт	24 В (AC), PoE (IEEE 802.3af, класс 0)	Внутренняя купольная IP видеокамера, разрешение 3 Mr, чувствительность 0.06 мк (цвет, F1.4, 50 IRE), D-WDR, кодек сжатия H264/MPEG, тип объектива MTZ 3-10.5, ИК-подсветка до 25, интерфейс передачи данных 1xRJ45, 1xminiUSB, скорость передачи данных 1x100 M6/c, поддержка карт памяти Micro SDHC/SDXC, аудио входы/выходы 1/1, тревожные входы/выходы 1/1, рабочая температура -10...+50 °С, мощность 7.5 Вт, электропитание 24 В (AC), PoE (IEEE 802.3af, класс 0)	60 500,00 Р	СПЕЦКАНАЛ	-
<b>Уличная купольная IP видеокамера</b>																					

	LTV CNT-830 58	чувствительность 0,06 лк (цвет, F1.4, 50 IRE), D-WDR	-40...+50	1xRJ45, 1xminiUSB	Outdoor dome	3 Мр	MTZ	до 25	H264/MPEG	Micro SDHC/SDXC	1/1	1/1	-	-	1x100 Мб/с	-	20 Вт	24В (AC), PoE (IEEE 802.3ат, класс 4)	Угловая купольная IP видеочка, разрешение 3 Мр, чувствительность 0,06 лк (цвет, F1.4, 50 IRE), D-WDR, кодек сжатия H264/MPEG, тип объектива MTZ, ИК-подсветка до 25, интерфейс передачи данных 1xRJ45, 1xminiUSB, скорость передачи данных 1x100 Мб/с, поддержка карт памяти Micro SDHC/SDXC, аудио входы/выходы 1/1, тревожные входы/выходы 1/1, рабочая температура -40...+50 °С, мощность 20 Вт, электропитание 24В (AC), PoE (IEEE 802.3ат, класс 4)	68 400,00 Р	СПЕЦЗАКАЗ		
<b>М-серия</b>																							
<b>Корпусные камеры с трансфокатором</b>																							
	LTV CNM-420 22	чувствительность 0,05 лк (цвет, F1.6, АРУ вкл.), D-WDR	-10...+60	1xRJ45, 1xBNC, 2xJack 3,5	Box	2 Мр	20x TF	Нет	H264/MPEG	SD	1/1	1/1	-	-	1x100 Мб/с	-	4,5 Вт	12В (DC) / PoE (IEEE 802.3ат)	Корпусные камеры с трансфокатором, разрешение 2 Мр, чувствительность 0,05 лк (цвет, F1.6, АРУ вкл.), D-WDR, кодек сжатия H264/MPEG, тип объектива 20x TF, ИК-подсветка Нет, интерфейс передачи данных 1xRJ45, 1xBNC, 2xJack 3,5, скорость передачи данных 1x100 Мб/с, поддержка карт памяти SD, аудио входы/выходы 1/1, тревожные входы/выходы 1/1, рабочая температура -10...+60 °С, мощность 4,5 Вт, электропитание 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3ат)	87 800,00 Р	СПЕЦЗАКАЗ		
	LTV CNM-420 24	чувствительность 0,05 лк (цвет, F1.6, АРУ вкл.), D-WDR	-10...+60	1xRJ45, 1xBNC, 2xJack 3,5	Box	2 Мр	30x TF	Нет	H264/MPEG	SD	1/1	1/1	-	-	1x100 Мб/с	-	4,5 Вт	12В (DC) / PoE (IEEE 802.3ат)	Корпусные камеры с трансфокатором, разрешение 2 Мр, чувствительность 0,05 лк (цвет, F1.6, АРУ вкл.), D-WDR, кодек сжатия H264/MPEG, тип объектива 30x TF, ИК-подсветка Нет, интерфейс передачи данных 1xRJ45, 1xBNC, 2xJack 3,5, скорость передачи данных 1x100 Мб/с, поддержка карт памяти SD, аудио входы/выходы 1/1, тревожные входы/выходы 1/1, рабочая температура -10...+60 °С, мощность 4,5 Вт, электропитание 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3ат)	103 000,00 Р	СПЕЦЗАКАЗ		
<b>Взрывозащищенные платформы</b>																							
	LTV-Ex-20	чувствительность 0,05 лк (цвет, F1.6, АРУ вкл.), D-WDR	-50...+50	1xRJ45, 1xBNC, 2xJack 3,5	Pan-tilt platform	2 Мр	20x TF	нет	H264/MPEG	SD	1/1	1/1	-	-	1x100 Мб/с	-	90 Вт	AC24V	Взрывозащищенные платформы, разрешение 2 Мр, чувствительность 0,05 лк (цвет, F1.6, АРУ вкл.), D-WDR, кодек сжатия H264/MPEG, тип объектива 20x TF, ИК-подсветка нет, интерфейс передачи данных 1xRJ45, 1xBNC, 2xJack 3,5, скорость передачи данных 1x100 Мб/с, поддержка карт памяти SD, аудио входы/выходы 1/1, тревожные входы/выходы 1/1, рабочая температура -50...+50 °С, мощность 90 Вт, электропитание AC24V	600 000,00 Р	СПЕЦЗАКАЗ		
	LTV-Ex-30	чувствительность 0,05 лк (цвет, F1.6, АРУ вкл.), D-WDR	-50...+50	1xRJ45, 1xBNC, 2xJack 3,5	Pan-tilt platform	2 Мр	30x TF	нет	H264/MPEG	SD	1/1	1/1	-	-	1x100 Мб/с	-	90 Вт	AC24V	Взрывозащищенные платформы, разрешение 2 Мр, чувствительность 0,05 лк (цвет, F1.6, АРУ вкл.), D-WDR, кодек сжатия H264/MPEG, тип объектива 30x TF, ИК-подсветка нет, интерфейс передачи данных 1xRJ45, 1xBNC, 2xJack 3,5, скорость передачи данных 1x100 Мб/с, поддержка карт памяти SD, аудио входы/выходы 1/1, тревожные входы/выходы 1/1, рабочая температура -50...+50 °С, мощность 90 Вт, электропитание AC24V	620 000,00 Р	СПЕЦЗАКАЗ		
	TOP-07e-LTV-Ex-20	чувствительность 0,05 лк (цвет, F1.6, АРУ вкл.), D-WDR	-60...+50	1xRJ45, 1xBNC, 2xJack 3,5	Pan-tilt platform	2 Мр	20x TF	нет	H264/MPEG	SD	1/1	1/1	-	-	1x100 Мб/с	-	200 Вт	AC220V	Взрывозащищенные платформы, разрешение 2 Мр, чувствительность 0,05 лк (цвет, F1.6, АРУ вкл.), D-WDR, кодек сжатия H264/MPEG, тип объектива 20x TF, ИК-подсветка нет, интерфейс передачи данных 1xRJ45, 1xBNC, 2xJack 3,5, скорость передачи данных 1x100 Мб/с, поддержка карт памяти SD, аудио входы/выходы 1/1, тревожные входы/выходы 1/1, рабочая температура -60...+50 °С, мощность 200 Вт, электропитание AC220V	840 000,00 Р	СПЕЦЗАКАЗ		
	TOP-07e-LTV-Ex-30	чувствительность 0,05 лк (цвет, F1.6, АРУ вкл.), D-WDR	-60...+50	1xRJ45, 1xBNC, 2xJack 3,5	Pan-tilt platform	2 Мр	30x TF	нет	H264/MPEG	SD	1/1	1/1	-	-	1x100 Мб/с	-	200 Вт	AC220V	Взрывозащищенные платформы, разрешение 2 Мр, чувствительность 0,05 лк (цвет, F1.6, АРУ вкл.), D-WDR, кодек сжатия H264/MPEG, тип объектива 30x TF, ИК-подсветка нет, интерфейс передачи данных 1xRJ45, 1xBNC, 2xJack 3,5, скорость передачи данных 1x100 Мб/с, поддержка карт памяти SD, аудио входы/выходы 1/1, тревожные входы/выходы 1/1, рабочая температура -60...+50 °С, мощность 200 Вт, электропитание AC220V	860 000,00 Р	СПЕЦЗАКАЗ		
	LTV-Ex-R-M-01-12/24	полезные габариты 70x70x190 мм	-60...+60	1xBNC(TV), 1xBNC(CVBS)	Bullet	2 Мр	VF 7-22	нет	нет	нет	нет	1/1	-	-	-	-	56 Вт	DC12V/ AC24V	Взрывозащищенные платформы, разрешение 2 Мр, полезные габариты 70x70x190 мм, кодек сжатия нет, тип объектива VF 7-22, ИК-подсветка нет, интерфейс передачи данных 1xBNC(TV), 1xBNC(CVBS), скорость передачи данных -, поддержка карт памяти нет, аудио входы/выходы нет, тревожные входы/выходы 1/1, рабочая температура -60...+60 °С, мощность 56 Вт, электропитание DC12V/ AC24V	60 000,00 Р	СПЕЦЗАКАЗ		
	LTV-Ex-R-M-01-220	полезные габариты 70x70x190 мм	-60...+60	1xBNC(TV), 1xBNC(CVBS)	Bullet	2 Мр	VF 7-22	нет	нет	нет	нет	1/1	-	-	-	-	56 Вт	AC220V	Взрывозащищенные платформы, разрешение 2 Мр, полезные габариты 70x70x190 мм, кодек сжатия нет, тип объектива VF 7-22, ИК-подсветка нет, интерфейс передачи данных 1xBNC(TV), 1xBNC(CVBS), скорость передачи данных -, поддержка карт памяти нет, аудио входы/выходы нет, тревожные входы/выходы 1/1, рабочая температура -60...+60 °С, мощность 56 Вт, электропитание AC220V	60 000,00 Р	СПЕЦЗАКАЗ		
	ЗГ-М - оконечная заглушка M20*1,5 для LTV-Ex-R-M-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ЗГ-М - оконечная заглушка M20*1,5	600,00 Р	СПЕЦЗАКАЗ		
	KB12-M - кабельный ввод для монтажа бронированным кабелем с наружным Ø брони до 12 мм или металлорукавом с условным проходом 10 мм для LTV-Ex-R-M-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KB12-M - кабельный ввод для монтажа бронированным кабелем с наружным Ø брони до 12 мм или металлорукавом с условным проходом 10 мм	1 200,00 Р	СПЕЦЗАКАЗ		
	KB15-M - кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом 15 мм для LTV-Ex-R-M-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KB15-M - кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом 15 мм	1 400,00 Р	СПЕЦЗАКАЗ		
	ШТ1/2-M - штуцер для трубной разводки с резьбой G1/2" для LTV-Ex-R-M-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ШТ1/2-M - штуцер для трубной разводки с резьбой G1/2"	800,00 Р	СПЕЦЗАКАЗ		
	ШТ3/4-M - штуцер для трубной разводки с резьбой G3/4" для LTV-Ex-R-M-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ШТ3/4-M - штуцер для трубной разводки с резьбой G3/4"	800,00 Р	СПЕЦЗАКАЗ		
	KB18-M - кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом Ø=18 мм для LTV-Ex-R-M-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ШТ3/4-M - штуцер для трубной разводки с резьбой G3/4"	1 500,00 Р	СПЕЦЗАКАЗ		

	НВ20-М - кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с условным проходом Ø=20 мм для LTV-Ex-R-M-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ШТЗ/4-Н - штуцер для трубной разводки с резьбой G3/4"	1 700,00 Р	СПЕЦКАНАЗ			
<b>Аналоговые системы видеонаблюдения, традиционные и высокого разрешения</b>																							
<b>Мультигибридная</b>																							
<b>Видеокамеры поддерживают несколько стандартов TVI/AHD/CVI/СVBS(аналоговый). Мы рекомендуем использовать на замену аналоговым камерам. Камеры могут использоваться совместно с регистраторами, которые имеют поддержку любого из этих стандартов TVI/AHD/CVI/СVBS(аналоговый). Для переключения стандарта видеосигнала между TVI, AHD, CVI и CVBS нажмите и удерживайте кнопку переключения в течение 5 секунд.</b>																							
<b>Корпусная камера</b>																							
	LTV CXE-420 00	TVI/AHD/CVI/CVBS	-10...+40	1xBNC	Box	2 Мр	нет	нет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Вт	DC12V	Мультигибридная цилиндрическая камера, разрешение 2 Мр, TVI/AHD/CVI/СVBS, тип объектива нет, ИК-подсветка нет, интерфейс передачи данных 1xВNC, рабочая температура -10...+40 °С, мощность 1 Вт, электропитание DC12V	8 600,00 Р		
<b>цилиндрическая камера</b>																							
	LTV CXM-610 41	TVI/AHD/CVI/CVBS	-40...+60	1xBNC	Bullet	1 Мр	FIX 2.8	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 Вт	DC12V	Мультигибридная цилиндрическая камера, разрешение 1 Мр, TVI/AHD/CVI/СVBS, тип объектива FIX 2.8, ИК-подсветка 20, интерфейс передачи данных 1xВNC, рабочая температура -40...+60 °С, мощность 4 Вт, электропитание DC12V	2 600,00 Р		
	LTV CXM-610 42	TVI/AHD/CVI/CVBS	-40...+60	1xBNC	Bullet	1 Мр	FIX 3.6	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 Вт	DC12V	Мультигибридная цилиндрическая камера, разрешение 1 Мр, TVI/AHD/CVI/СVBS, тип объектива FIX 3.6, ИК-подсветка 20, интерфейс передачи данных 1xВNC, рабочая температура -40...+60 °С, мощность 4 Вт, электропитание DC12V	2 600,00 Р		
	LTV CXM-610 48	TVI/AHD/CVI/CVBS	-40...+60	1xBNC	Bullet	1 Мр	VF 2.8-12	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 Вт	DC12V	Мультигибридная цилиндрическая камера, разрешение 1 Мр, TVI/AHD/CVI/СVBS, тип объектива VF 2.8-12, ИК-подсветка 40, интерфейс передачи данных 1xВNC, рабочая температура -40...+60 °С, мощность 4 Вт, электропитание DC12V	5 300,00 Р		
	LTV CXM-620 41	TVI/AHD/CVI/CVBS	-40...+60	1xBNC	Bullet	2 Мр	FIX 2.8	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 Вт	DC12V	Мультигибридная цилиндрическая камера, разрешение 2 Мр, TVI/AHD/CVI/СVBS, тип объектива FIX 2.8, ИК-подсветка 20, интерфейс передачи данных 1xВNC, рабочая температура -40...+60 °С, мощность 4 Вт, электропитание DC12V	3 500,00 Р		
	LTV CXM-620 42	TVI/AHD/CVI/CVBS	-40...+60	1xBNC	Bullet	2 Мр	FIX 3.6	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 Вт	DC12V	Мультигибридная цилиндрическая камера, разрешение 2 Мр, TVI/AHD/CVI/СVBS, тип объектива FIX 3.6, ИК-подсветка 20, интерфейс передачи данных 1xВNC, рабочая температура -40...+60 °С, мощность 4 Вт, электропитание DC12V	3 500,00 Р		
	LTV CXM-620 48	TVI/AHD/CVI/CVBS	-40...+60	1xBNC	Bullet	2 Мр	VF 2.8-12	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 Вт	DC12V	Мультигибридная цилиндрическая камера, разрешение 2 Мр, TVI/AHD/CVI/СVBS, тип объектива VF 2.8-12, ИК-подсветка 40, интерфейс передачи данных 1xВNC, рабочая температура -40...+60 °С, мощность 4 Вт, электропитание DC12V	6 900,00 Р		
<b>внутренняя купольная камера</b>																							
	LTV CXM-710 41	TVI/AHD/CVI/CVBS	-40...+60	1xBNC	Indoor dome	1 Мр	FIX 2.8	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 Вт	DC12V	Мультигибридная внутренняя купольная камера, разрешение 1 Мр, TVI/AHD/CVI/СVBS, тип объектива FIX 2.8, ИК-подсветка 20, интерфейс передачи данных 1xВNC, рабочая температура -40...+60 °С, мощность 4 Вт, электропитание DC12V	1 800,00 Р		
	LTV CXM-710 42	TVI/AHD/CVI/CVBS	-40...+60	1xBNC	Indoor dome	1 Мр	FIX 3.6	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 Вт	DC12V	Мультигибридная внутренняя купольная камера, разрешение 1 Мр, TVI/AHD/CVI/СVBS, тип объектива FIX 3.6, ИК-подсветка 20, интерфейс передачи данных 1xВNC, рабочая температура -40...+60 °С, мощность 4 Вт, электропитание DC12V	1 800,00 Р		
	LTV CXM-710 48	TVI/AHD/CVI/CVBS	-40...+60	1xBNC	Indoor dome	1 Мр	VF 2.8-12	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 Вт	DC12V	Мультигибридная внутренняя купольная камера, разрешение 1 Мр, TVI/AHD/CVI/СVBS, тип объектива VF 2.8-12, ИК-подсветка 30, интерфейс передачи данных 1xВNC, рабочая температура -40...+60 °С, мощность 4 Вт, электропитание DC12V	5 100,00 Р		
	LTV CXM-720 41	TVI/AHD/CVI/CVBS	-40...+60	1xBNC	Indoor dome	2 Мр	FIX 2.8	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 Вт	DC12V	Мультигибридная внутренняя купольная камера, разрешение 2 Мр, TVI/AHD/CVI/СVBS, тип объектива FIX 2.8, ИК-подсветка 18, интерфейс передачи данных 1xВNC, рабочая температура -40...+60 °С, мощность 4 Вт, электропитание DC12V	3 000,00 Р		
	LTV CXM-720 42	TVI/AHD/CVI/CVBS	-40...+60	1xBNC	Indoor dome	2 Мр	FIX 3.6	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 Вт	DC12V	Мультигибридная внутренняя купольная камера, разрешение 2 Мр, TVI/AHD/CVI/СVBS, тип объектива FIX 3.6, ИК-подсветка 18, интерфейс передачи данных 1xВNC, рабочая температура -40...+60 °С, мощность 4 Вт, электропитание DC12V	3 000,00 Р		
	LTV CXM-720 48	TVI/AHD/CVI/CVBS	-40...+60	1xBNC	Indoor dome	2 Мр	VF 2.8-12	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 Вт	DC12V	Мультигибридная внутренняя купольная камера, разрешение 2 Мр, TVI/AHD/CVI/СVBS, тип объектива VF 2.8-12, ИК-подсветка 18, интерфейс передачи данных 1xВNC, рабочая температура -40...+60 °С, мощность 4 Вт, электропитание DC12V	6 100,00 Р		
<b>камера типа "шар"</b>																							
	LTV CXM-910 41	TVI/AHD/CVI/CVBS	-40...+60	1xBNC	Eyeball	1 Мр	FIX 2.8	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 Вт	DC12V	Мультигибридная внутренняя купольная камера, разрешение 1 Мр, TVI/AHD/CVI/СVBS, тип объектива FIX 2.8, ИК-подсветка 20, интерфейс передачи данных 1xВNC, рабочая температура -40...+60 °С, мощность 4 Вт, электропитание DC12V	2 600,00 Р		
	LTV CXM-910 42	TVI/AHD/CVI/CVBS	-40...+60	1xBNC	Eyeball	1 Мр	FIX 3.6	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 Вт	DC12V	Мультигибридная внутренняя купольная камера, разрешение 1 Мр, TVI/AHD/CVI/СVBS, тип объектива FIX 3.6, ИК-подсветка 20, интерфейс передачи данных 1xВNC, рабочая температура -40...+60 °С, мощность 4 Вт, электропитание DC12V	2 600,00 Р		
	LTV CXM-910 48	TVI/AHD/CVI/CVBS	-40...+60	1xBNC	Eyeball	1 Мр	VF 2.8-12	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 Вт	DC12V	Мультигибридная внутренняя купольная камера, разрешение 1 Мр, TVI/AHD/CVI/СVBS, тип объектива VF 2.8-12, ИК-подсветка 40, интерфейс передачи данных 1xВNC, рабочая температура -40...+60 °С, мощность 4 Вт, электропитание DC12V	5 300,00 Р		






	LTV CXM-920 41	TVI/AHD/CVI/CVBS	-40...+60	1xBNC	Eyeball	2 Мр	FIX 2.8	20	-	-	-	-	-	-	-	-	4 Вт	DC12V	Мультигибридная внутренняя купольная камера, разрешение 2 Мр, TVI/AHD/CVI/CVBS, тип объектива FIX 2.8, ИК-подсветка 20, интерфейс передачи данных 1xBNC, рабочая температура -40...+60 °С, мощность 4 Вт, электропитание DC12V	3 500,00 Р			
	LTV CXM-920 42	TVI/AHD/CVI/CVBS	-40...+60	1xBNC	Eyeball	2 Мр	FIX 3.6	20	-	-	-	-	-	-	-	-	4 Вт	DC12V	Мультигибридная внутренняя купольная камера, разрешение 2 Мр, TVI/AHD/CVI/CVBS, тип объектива FIX 3.6, ИК-подсветка 20, интерфейс передачи данных 1xBNC, рабочая температура -40...+60 °С, мощность 4 Вт, электропитание DC12V	3 500,00 Р			
	LTV CXM-920 48	TVI/AHD/CVI/CVBS	-40...+60	1xBNC	Eyeball	2 Мр	VF 2.8-12	40	-	-	-	-	-	-	-	-	4 Вт	DC12V	Мультигибридная внутренняя купольная камера, разрешение 2 Мр, TVI/AHD/CVI/CVBS, тип объектива VF 2.8-12, ИК-подсветка 40, интерфейс передачи данных 1xBNC, рабочая температура -40...+60 °С, мощность 4 Вт, электропитание DC12V	6 900,00 Р			
<b>HD-TVI</b>																							
Видеокамеры нового стандарта HD-TVI позволяют формировать аналоговое видео с разрешением высокой четкости 720р и 1080р. В качестве устройств записи архива для этих камер могут использоваться только HD-TVI видеорегистраторы. Некоторые камеры имеют аналоговый видео выход(CVBS) и могут использоваться совместно с аналоговыми регистраторами.																							
<b>Поворотная видеокамера</b>																							
	LTV CTM-110 22	чувствительность 0.05 лк (цвет, F1.6, АРУ вкл.), D-WDR	-10...+50	1xBNC(TVI), 1xBNC(CVBS)	PTZ	1 Мр	23x TF	нет	-	-	-	-	-	-	-	-	12 Вт	AC24V	HD-TVI Поворотная видеокамера, разрешение 1 Мр, чувствительность 0.05 лк (цвет, F1.6, АРУ вкл.), D-WDR, тип объектива 23x TF, ИК-подсветка нет, интерфейс передачи данных 1xBNC(TVI), 1xBNC(CVBS), рабочая температура -10...+50 °С, мощность 12 Вт, электропитание AC24V	40 000,00 Р			
	LTV CTM-220 24	чувствительность 0.02 лк (F1.6, цвет, АРУ вкл.), D-WDR	-40...+65	1xBNC(TVI), 1xBNC(CVBS)	PTZ	2 Мр	30x TF	нет	-	-	-	-	-	-	-	-	20 Вт	AC24V	HD-TVI Поворотная видеокамера, разрешение 2 Мр, чувствительность 0.02 лк (F1.6, цвет, АРУ вкл.), D-WDR, тип объектива 30x TF, ИК-подсветка нет, интерфейс передачи данных 1xBNC(TVI), 1xBNC(CVBS), рабочая температура -40...+65 °С, мощность 20 Вт, электропитание AC24V	79 400,00 Р			
	LTV CTM-220 64	чувствительность 0.02 лк (F1.6, цвет, АРУ вкл.), D-WDR	-40...+65	1xBNC(TVI)	PTZ	2 Мр	30x TF	Smart IR 120	-	-	-	-	-	-	-	-	30 Вт	AC24V	HD-TVI Поворотная видеокамера, разрешение 2 Мр, чувствительность 0.02 лк (F1.6, цвет, АРУ вкл.), D-WDR, тип объектива 30x TF, ИК-подсветка Smart IR 120, интерфейс передачи данных 1xBNC(TVI), рабочая температура -40...+65 °С, мощность 30 Вт, электропитание AC24V	94 700,00 Р			
<b>Корпусные камеры</b>																							
	LTV CTP-420 00	чувствительность 0.01 лк (цвет, F1.2, АРУ вкл.), WDR (120 дБ)	-30...+60	1xBNC(TVI), 1xBNC(CVBS)	Box	2 Мр	нет	нет	-	-	-	1/1	-	-	-	-	6 Вт	DC12V/ AC24V	HD-TVI Корпусные камеры, разрешение 2 Мр, чувствительность 0.01 лк (цвет, F1.2, АРУ вкл.), WDR (120 дБ), тип объектива нет, ИК-подсветка нет, интерфейс передачи данных 1xBNC(TVI), 1xBNC(CVBS), рабочая температура -30...+60 °С, мощность 6 Вт, электропитание DC12V/ AC24V	17 000,00 Р			
<b>Цилиндрическая камера</b>																							
	LTV CTM-620 58	чувствительность 0.01 лк (цвет, F1.2, АРУ вкл.)	-40...+60	1xBNC(TVI)	Bullet	2 Мр	MTZ 2.8-12	до 40	-	-	-	нет	-	-	-	-	6 Вт	DC12V/ AC24V	HD-TVI Цилиндрическая камера, разрешение 2 Мр, чувствительность 0.01 лк (цвет, F1.2, АРУ вкл.), тип объектива MTZ 2.8-12, ИК-подсветка до 40, интерфейс передачи данных 1xBNC(TVI), рабочая температура -40...+60 °С, мощность 6 Вт, электропитание DC12V/ AC24V	16 400,00 Р			
	LTV CTM-620 5G	чувствительность 0.01 лк (цвет, F1.2, АРУ вкл.), WDR (120 дБ)	-40...+60	1xBNC(TVI), 1xBNC(CVBS)	Bullet	2 Мр	MTZ 5-50	Smart IR до 110	-	-	-	нет	-	-	-	-	20 Вт	DC12V/ AC24V	HD-TVI Цилиндрическая камера, разрешение 2 Мр, чувствительность 0.01 лк (цвет, F1.2, АРУ вкл.), WDR (120 дБ), объектив MTZ 5-50, ИК-подсветка Smart IR до 110, интерфейс передачи данных 1xBNC(TVI), 1xBNC(CVBS), тревожные входы/выходы нет, рабочая температура -40...+60 °С, электропитание DC12V/ AC24V	28 900,00 Р			
<b>Уличная купольная камера</b>																							
	LTV CTM-820 58	чувствительность 0.01 лк (цвет, F1.2, АРУ вкл.)	-40...+60	1xBNC(TVI)	Outdoor dome	2	MTZ 2.8-12	до 40	-	-	-	нет	-	-	-	-	5 Вт	DC12V/ AC24V	HD-TVI Уличная купольная камера, разрешение 2 Мр, чувствительность 0.01 лк (цвет, F1.2, АРУ вкл.), объектив MTZ 2.8-12, ИК-подсветка до 40, интерфейс передачи данных 1xBNC(TVI), тревожные входы/выходы нет, рабочая температура -40...+60 °С, электропитание DC12V/ AC24V	18 300,00 Р			
<b>Аксессуары для камер</b>																							
	LTV-BMW-IC2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Адаптер для установки мультигибридных купольных видеокамер в подвесной потолок	1 300,00 Р			
	LTV-BMW-JB2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Монтажная коробка, металл. Для установки мультигибридных цилиндрических камер видеокамер	2 300,00 Р			
	LTV-BMW-JB1-H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Монтажная коробка, металл. Для установки видеокамеры LTV CTM-620 5G, LTV CTM-620 58	2 800,00 Р			
	LTV-BMW-305-HV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кронштейн настенный для всех PTZ- видеокамер вылет 305мм	2 900,00 Р			
	LTV-BMW-CM1-HV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кронштейн для крепления PTZ- видеокамер на угол	4 100,00 Р			
	LTV-BMW-PM1-HV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кронштейн для крепления видеокамер PTZ- видеокамер на столб	4 100,00 Р			
	LTV-BMW-P50-HV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кронштейн-штанга для крепления PTZ- видеокамер на потолок, длина 500мм	3 500,00 Р			

	LTV-BMW-130-HV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Настенный кронштейн для мультигибридных купольных видеокамер алюминиевый сплав, 132x183.5x228.5мм	2 800,00 Р		
<b>Видеорегиcтpатор</b>																						
<b>Видеорегиcтpаторы нового стандарта HD-TVI позволяют записывать и отображать аналоговое видео с разрешением высокой четкости 720р и 1080р. Эти регистpаторы являются гибридными и совместимы с любыми аналоговыми камерами и камерами стандарта HD-TVI и AHD разрешения до 1080р. Удаленный доступ к регистpаторам осуществляется с помощью бесплатного ПО LTV-CMS.</b>																						
<b>HD-TVI/AHD</b>																						
	LTV RTB-041 00	4-канальный, скорость записи 720р при 25 к/с	-10...+55	1xRJ45, 5xBNC, 2xRCA, 2xUSB	-	1 Мр	-	-	H264	-	1/1	нет	1(6 ТБ)	1xHDMI /VGA	1x100 Мб/с	-	8 Вт	AC220V, 0,7A	Видеорегиcтpатор HD-TVI/AHD, разрешение записи до 1 Мр, 4-канальный, скорость записи 720р при 25 к/с, кодек сжатия H264, интерфейс передачи данных 1xRJ45, 5xBNC, 2xRCA, 2xUSB, скорость передачи данных 1x100 Мб/с, количество SATA (емкость) x 1(6 ТБ), независимые видеовыходы 1xHDMI/VGA, аудио входы/выходы 1/1, тревожные входы/выходы нет, рабочая температура -10...+55 °С, мощность 8 Вт, электропитание AC220V, 0,7A	6 300,00 Р		
	LTV RTB-081 00	8-канальный, скорость записи 720р при 25 к/с	-10...+55	1xRJ45, 8xBNC, 2xRCA, 2xUSB	-	1 Мр	-	-	H264	-	1/1	нет	1(6 ТБ)	1xHDMI /VGA	1x100 Мб/с	-	12 Вт	AC220V, 0,7A	Видеорегиcтpатор HD-TVI/AHD, разрешение записи до 1 Мр, 8-канальный, скорость записи 720р при 25 к/с, кодек сжатия H264, интерфейс передачи данных 1xRJ45, 8xBNC, 2xRCA, 2xUSB, скорость передачи данных 1x100 Мб/с, количество SATA (емкость) x 1(6 ТБ), независимые видеовыходы 1xHDMI/VGA, аудио входы/выходы 1/1, тревожные входы/выходы нет, рабочая температура -10...+55 °С, мощность 12 Вт, электропитание AC220V, 0,7A	9 900,00 Р		
	LTV RTB-161 00	16-канальный, скорость записи 720р при 25 к/с	-10...+55	1xRJ45, 16xBNC, 2xRCA, 2xUSB	-	1 Мр	-	-	H264	-	1/1	нет	1(6 ТБ)	1xHDMI /VGA	1x100 Мб/с	-	20 Вт	AC220V, 0,7A	Видеорегиcтpатор HD-TVI/AHD, разрешение записи до 1 Мр, 16-канальный, скорость записи 720р при 25 к/с, кодек сжатия H264, интерфейс передачи данных 1xRJ45, 16xBNC, 2xRCA, 2xUSB, скорость передачи данных 1x100 Мб/с, количество SATA (емкость) x 1(6 ТБ), независимые видеовыходы 1xHDMI/VGA, аудио входы/выходы 1/1, тревожные входы/выходы нет, рабочая температура -10...+55 °С, мощность 20 Вт, электропитание AC220V, 0,7A	18 800,00 Р		
<b>TVI/AHD/CVBS/IP</b>																						
	LTV RTM-040 00	4-канальный, скорость записи 720р при 25 к/с	-10...+55	1xRJ45, 4xBNC, 6xRCA, 2xUSB	RACK	2 Мр	-	-	H264	-	5/1	4/1	1(6 ТБ)	2x(BNC и HDMI/VGA)	1x100 Мб/с	-	15 Вт	AC220V, 1,7A	Видеорегиcтpатор TVI/AHD/CVBS/IP, разрешение записи до 2 Мр, 4-канальный, скорость записи 720р при 25 к/с, кодек сжатия H264, интерфейс передачи данных 1xRJ45, 4xBNC, 6xRCA, 2xUSB, скорость передачи данных 1x100 Мб/с, количество SATA (емкость) x 1(6 ТБ), независимые видеовыходы 2x(BNC и HDMI/VGA), аудио входы/выходы 5/1, тревожные входы/выходы 4/1, рабочая температура -10...+55 °С, мощность 15 Вт, электропитание AC220V, 1,7A	9 000,00 Р		
	LTV RTM-080 00	8-канальный, скорость записи 720р при 25 к/с	-10...+55	1xRJ45, 8xBNC, 10xRCA, 2xUSB	RACK	2 Мр	-	-	H264	-	9/1	8/4	2(6 ТБ)	2x(BNC и HDMI/VGA)	1x100 Мб/с	-	20 Вт	AC220V, 1,7A	Видеорегиcтpатор TVI/AHD/CVBS/IP, разрешение записи до 2 Мр, 8-канальный, скорость записи 720р при 25 к/с, кодек сжатия H264, интерфейс передачи данных 1xRJ45, 8xBNC, 10xRCA, 2xUSB, скорость передачи данных 1x100 Мб/с, количество SATA (емкость) x 2(6 ТБ), независимые видеовыходы 2x(BNC и HDMI/VGA), аудио входы/выходы 9/1, тревожные входы/выходы 8/4, рабочая температура -10...+55 °С, мощность 20 Вт, электропитание AC220V, 1,7A	14 900,00 Р		
	LTV RTM-160 00	16-канальный, скорость записи 720р при 25 к/с	-10...+55	1xRJ45, 16xBNC, 18xRCA, 2xUSB	RACK	2 Мр	-	-	H264	-	17/1	16/4	2(6 ТБ)	2x(BNC и HDMI/VGA)	1x100 Мб/с	-	35 Вт	AC220V, 1,7A	Видеорегиcтpатор TVI/AHD/CVBS/IP, разрешение записи до 2 Мр, 16-канальный, скорость записи 720р при 25 к/с, кодек сжатия H264, интерфейс передачи данных 1xRJ45, 16xBNC, 18xRCA, 2xUSB, скорость передачи данных 1x100 Мб/с, количество SATA (емкость) x 2(6 ТБ), независимые видеовыходы 2x(BNC и HDMI/VGA), аудио входы/выходы 17/1, тревожные входы/выходы 16/4, рабочая температура -10...+55 °С, мощность 35 Вт, электропитание AC220V, 1,7A	28 600,00 Р		
<b>TVI/AHD/CVI/CVBS/IP</b>																						
<b>Видеорегиcтpаторы нового стандарта HD-TVI позволяют записывать и отображать аналоговое видео высокого разрешения до 5мп. Эти регистpаторы являются гибридными и совместимы с любыми аналоговыми камерами и камерами стандарта HD-TVI и AHD разрешения до 5мп. Удаленный доступ к регистpаторам осуществляется с помощью бесплатного ПО LTV-CMS.</b>																						
	LTV RTM-041 00	4-канальный, скорость записи 5мп при 12 к/с	-10...+55	1xRJ45, 4xBNC, 6xRCA, 2xUSB	RACK	5 Мр	-	-	H.265+	-	5/1	4/1	1(8 ТБ)	2x(BNC и HDMI/VGA)	1x100 Мб/с	-	10 Вт	12В DC (адаптер в комплекте)	Видеорегиcтpатор TVI/AHD/CVBS/IP, разрешение записи до 5 Мр, 4-канальный, скорость записи 5мп при 12 к/с, кодек сжатия H.265+, интерфейс передачи данных 1xRJ45, 4xBNC, 6xRCA, 2xUSB, скорость передачи данных 1x100 Мб/с, количество SATA (емкость) x 1(8 ТБ), независимые видеовыходы 2x(BNC и HDMI/VGA), аудио входы/выходы 5/1, тревожные входы/выходы 4/1, рабочая температура -10...+55 °С, мощность 10 Вт, электропитание 12В DC (адаптер в комплекте)	15 000,00 Р		
	LTV RTM-081 00	8-канальный, скорость записи 5мп при 12 к/с	-10...+55	1xRJ45, 8xBNC, 10xRCA, 2xUSB	RACK	5 Мр	-	-	H.265+	-	9/1	8/4	2(8 ТБ)	2x(BNC и HDMI/VGA)	1x100 Мб/с	-	20 Вт	12В DC (адаптер в комплекте)	Видеорегиcтpатор TVI/AHD/CVBS/IP, разрешение записи до 5 Мр, 8-канальный, скорость записи 5мп при 12 к/с, кодек сжатия H.265+, интерфейс передачи данных 1xRJ45, 8xBNC, 10xRCA, 2xUSB, скорость передачи данных 1x100 Мб/с, количество SATA (емкость) x 2(8 ТБ), независимые видеовыходы 2x(BNC и HDMI/VGA), аудио входы/выходы 9/1, тревожные входы/выходы 8/4, рабочая температура -10...+55 °С, мощность 20 Вт, электропитание 12В DC (адаптер в комплекте)	28 000,00 Р		
	LTV RTM-161 00	16-канальный, скорость записи 5мп при 12 к/с	-10...+55	1xRJ45, 16xBNC, 18xRCA, 2xUSB	RACK	5 Мр	-	-	H.265+	-	17/1	16/4	2(8 ТБ)	2x(BNC и HDMI/VGA)	1x100 Мб/с	-	25 Вт	12В DC (адаптер в комплекте)	Видеорегиcтpатор TVI/AHD/CVBS/IP, разрешение записи до 5 Мр, 16-канальный, скорость записи 5мп при 12 к/с, кодек сжатия H.265+, интерфейс передачи данных 1xRJ45, 16xBNC, 18xRCA, 2xUSB, скорость передачи данных 1x100 Мб/с, количество SATA (емкость) x 2(8 ТБ), независимые видеовыходы 2x(BNC и HDMI/VGA), аудио входы/выходы 17/1, тревожные входы/выходы 16/4, рабочая температура -10...+55 °С, мощность 25 Вт, электропитание 12В DC (адаптер в комплекте)	49 000,00 Р		
<b>TVI/AHD/CVI/CVBS/IP</b>																						
<b>Данный регистpатор позволяет использовать тревожный монитор</b>																						
	LTV RTP-161 02	16-канальный, скорость записи 1080р при 25 к/с	-10...+55	2xRJ45, 16xBNC, 18xRCA, 2xUSB	RACK	3 Мр	-	-	H265/H264/H264	-	16/2	16/4	8(6 ТБ)	3x(BNC, HDMI и HDMI/VGA)	2x1000 Мб/с	-	65 Вт	AC220V, 4A	Видеорегиcтpатор TVI/AHD/CVI/CVBS/IP, разрешение записи до 3 Мр, 16-канальный, скорость записи 1080р при 25 к/с, кодек сжатия H265/H264/H264, интерфейс передачи данных 2xRJ45, 16xBNC, 18xRCA, 2xUSB, скорость передачи данных 2x1000 Мб/с, количество SATA (емкость) x 8(6 ТБ), независимые видеовыходы 3x(BNC, HDMI и HDMI/VGA), аудио входы/выходы 16/2, тревожные входы/выходы 16/4, рабочая температура -10...+55 °С, мощность 65 Вт, электропитание AC220V, 4A	209 300,00 Р		
<b>TVI/AHD/CVBS/IP, специализированный</b>																						

LTV RT1-041 00	4-канальный, скорость записи 720p при 25 к/с	-40...+50	1xRJ45, 4xBNC, 2xRCA, 2xUSB	-	1 Мр	-	-	H.264	-	4/1	нет	1(6 Т6)	1xHDMI /VGA	1x100 М6/с	-	-	DC20-32V	Видеорегистратор TVI/AHD/CVBS/IP, специализированный, разрешение записи до 1 Мр, 4-канальный, скорость записи 720p при 25 к/с, кодек сжатия H.264, интерфейс передачи данных 1xRJ45, 4xBNC, 2xRCA, 2xUSB, скорость передачи данных 1x100 М6/с, количество SATA (емкость) x 1(6 Т6), независимые видеовыходы 1xHDMI/VGA, аудио входы/выходы 4/1, тревожные входы/выходы нет, рабочая температура -40...+50 °С, электропитание DC20-32V	19 900,00 Р	СПЕЦЗАКАЗ	
LTV RT1-042 10	4-канальный, скорость записи 1080p при 25 к/с	-40...+50	1xRJ45, 4xBNC, 2xRCA, 2xUSB	-	2 Мр	-	-	H.264	-	4/1	нет	1(6 Т6)	1xHDMI /VGA	1x100 М6/с	-	-	DC50-100V	Видеорегистратор TVI/AHD/CVBS/IP, специализированный, 4-канальный, скорость записи 1080p при 25 к/с, запись с максимальным разрешением до 2 Мр, кодек сжатия H.264, поддержка SATAx1(6 Т6), аудио входы/выходы 4/1, тревожные входы/выходы нет, количество независимых видеовыходов 1xHDMI/VGA, рабочая температура -40...+50, электропитание DC50-100V	44 990,00 Р	СПЕЦЗАКАЗ	
LTV RT1-081 00	8-канальный, скорость записи 720p при 25 к/с	-40...+50	1xRJ45, 8xBNC, 2xRCA, 2xUSB	-	1 Мр	-	-	H.264	-	4/1	нет	1(6 Т6)	1xHDMI /VGA	1x100 М6/с	-	-	DC20-32V	Видеорегистратор TVI/AHD/CVBS/IP, специализированный, 8-канальный, скорость записи 720p при 25 к/с, запись с максимальным разрешением до 1 Мр, кодек сжатия H.264, поддержка SATAx1(6 Т6), аудио входы/выходы 4/1, тревожные входы/выходы нет, количество независимых видеовыходов 1xHDMI/VGA, рабочая температура -40...+50, электропитание DC20-32V	29 900,00 Р	СПЕЦЗАКАЗ	
LTV RT1-082 00	8-канальный, скорость записи 1080p при 25 к/с	-40...+50	1xRJ45, 8xBNC, 2xRCA, 2xUSB	-	2 Мр	-	-	H.264	-	4/1	нет	1(6 Т6)	1xHDMI /VGA	1x100 М6/с	-	-	DC50-100V	Видеорегистратор TVI/AHD/CVBS/IP, специализированный, 8-канальный, скорость записи 1080p при 25 к/с, запись с максимальным разрешением до 2 Мр, кодек сжатия H.264, поддержка SATAx1(6 Т6), аудио входы/выходы 4/1, тревожные входы/выходы нет, количество независимых видеовыходов 1xHDMI/VGA, рабочая температура -40...+50, электропитание DC50-100V	79 900,00 Р	СПЕЦЗАКАЗ	
Модуль ГЛОНАСС/GPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Двухканальный навигационный GPS/GLONASS-приемник с проводным интерфейсом USB и встроенной активной антенной. Частота L1 GPS + L1 GLONASS. Подключение модуля к видеорегистратору - по интерфейсу USB. Габариты: Диаметр - 53 мм, высота 20 мм. Длина интерфейсного кабеля - 1,5 м. Имеет магнитное основание для размещения внутри салона транспортного средства в месте уверенного приема сигналов от спутников.	7 000,00 Р	СПЕЦЗАКАЗ	
Модуль WiFi/3G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Коммуникационный модуль - роутер Ethernet/WiFi/USB. Подключение видеорегистратора к мобильному Интернету через сети 3G и 4G LTE с помощью USB-модемов. Поддержка стандартов IEEE 802.11n/g/b, IEEE 802.3/3u. Совместимость с USB 3G/4G-модемами. Подключение модуля к видеорегистратору по интерфейсу Ethernet.	5 600,00 Р	СПЕЦЗАКАЗ	
Антенна для WiFi и 3G/4G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Антенна для видеорегистраторов с WiFi и 3G/4G. Частотный диапазон: 700-960 МГц, 1710-2700 МГц. Длина кабеля 3 м. Внешняя установка.	2 900,00 Р	СПЕЦЗАКАЗ	
Накопитель данных HDD 500GB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Накопитель HDD для установки в видеорегистратор. Объем 500GB. Форм-фактор 2,5".	5 200,00 Р	СПЕЦЗАКАЗ	
Накопитель данных HDD 1TB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Накопитель HDD для установки в видеорегистратор. Объем 1 ТБ. Форм-фактор 2,5"	7 500,00 Р	СПЕЦЗАКАЗ	
Накопитель данных SSD 128GB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Накопитель SSD для установки в видеорегистратор. Объем 120 GB. Форм-фактор 2,5"	7 000,00 Р	СПЕЦЗАКАЗ	
Виброзащитное крепление для видеорегистратора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Виброзащитное крепление для видеорегистратора. Гальванически изолирует корпус видеорегистратора от корпуса ТС.	3 600,00 Р	СПЕЦЗАКАЗ	
Аккумуляторная батарея 1.2 А/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Аккумуляторная батарея 1.2 А/ч. Аккумулятор предназначен для использования в качестве внутреннего резервного источника питания от кратковременных отключений и перепадов питания	1 800,00 Р	СПЕЦЗАКАЗ	
<b>Клавиатура</b>																					
LTV AUM-110 02	-	-10...+55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	через USB	USB-клавиатура для управления PTZ камерами через USB порт сервера.	33 100,00 Р		
LTV-KBD-02-NV (NEW)	-	-10...+55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DC12V	Пульт управления видеорегистраторами LTV, возможно прямое управление PTZ камерами, RS-485, 128 (DC)	33 200,00 Р		
<b>Универсальные аксессуары</b>																					
<b>Объективы для корпусных камер</b>																					
LTV-LDV-2812M2-IR	-	-	-	-	2 мп	2.8-12мм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Объективы для корпусных камер, разрешение 2 мп, тип объектива 2.8-12мм	4 700,00 Р		
LTV-LDV-3610M3-IR	-	-	-	-	3 мп	3.6-10 мм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Объективы для корпусных камер, разрешение 3 мп, тип объектива 3.6-10 мм	7 000,00 Р		

	LTV-LDV-3010M3-IR	-	-	-	-	3 мп	3-10 мм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Объективы для корпусных камер, разрешение 3 мп, тип объектива 3-10 мм	7 500,00 Р				
	LTV-LDV-0722M3-IR	-	-	-	-	3 мп	7-22 мм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Объективы для корпусных камер, разрешение 3 мп, тип объектива 7-22 мм	7 400,00 Р				
	LTV-LDV-1250M6-IR (NEW)	-	-	-	-	6 мп	12-50 мм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Объективы для корпусных камер, разрешение 6 мп, тип объектива 12-50 мм	21 300,00 Р				
	LTV-LDV-3310M5-IR	-	-	-	-	5 мп	3.3-10 мм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Объективы для корпусных камер, разрешение 5 мп, тип объектива 3.3-10 мм	7 800,00 Р				
<b>Кронштейны для корпусных камер</b>																							
	LTV-BMB-175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кронштейн для корпусных видеокамер, черный, металл/пластик, 175 мм	400,00 Р				
	LTV-BMW-175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кронштейн для корпусных видеокамер, белый, металл/пластик, 175 мм	400,00 Р				
	LTV-BMW-147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кронштейн для корпусных видеокамер, белый, пластиковый, 147 мм	300,00 Р				
<b>Адаптеры</b>																							
	LTV AUU-433, кронштейн универсальный на столб	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Адаптер универсальный для крепления видеокамер, кронштейнов и аксессуаров на столб, до 30 кг. Подходит для крепления всех камер и кронштейнов LTV	3 000,00 Р				
	LTV AUU-422, кронштейн универсальный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Адаптер универсальный для крепления видеокамер, кронштейнов и аксессуаров на угол, до 30 кг. Подходит для крепления всех камер и кронштейнов LTV	3 000,00 Р				
	LTV AUU-412, кронштейн универсальный настенный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кронштейн универсальный настенный для крепления купольных видеокамер. Подходит для крепления к нему всех купольных камер LTV	3 000,00 Р				
<b>Кожух для низких температур</b>																							
	LTV-GHU-320H-12-24	полезные габариты 76x72x265 мм	-60...+55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56 Вт	12-36 В (AC/DC)	Термокожух, полезные габариты 76x72x265 мм, интерфейс: передачи данных -, рабочая температура -60...+55 °С, мощность 56 Вт, электропитание 12-36 В (AC/DC)	15 000,00 Р			
	LTV-GHU-320H-12-220	полезные габариты 76x72x265 мм	-60...+55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56 Вт	220В (AC)	Термокожух, полезные габариты 76x72x265 мм, интерфейс: передачи данных -, рабочая температура -60...+55 °С, мощность 56 Вт, электропитание 220В (AC)	15 000,00 Р			
	LTV-GHU-320H-12-24 (GR)	полезные габариты 76x72x265 мм	-60...+55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	есть	56 Вт	12-36 В (AC/DC)	Термокожух, полезные габариты 76x72x265 мм, интерфейс: передачи данных -, рабочая температура -60...+55 °С, мощность 56 Вт, электропитание 220В (AC), гроозащита есть	42 000,00 Р			

	LTV-GHU-320H-12-220 (GR)	полезные габариты 76x72x265 мм	-60...+55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	есть	56 Вт	220В (AC)	Термоохлаждение, полезные габариты 76x72x265 мм, интерфейс передачи данных - рабочая температура -60...+55 °С, мощность 56 Вт, электропитание 220В (AC)	42 000,00 Р				
<b>Термоохлаждение</b>																										
	LTV-HEB-320H-12-PoE	полезные габариты 76x72x265 мм	-40...+40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,5 Вт	IEEE 802.3at (IEEE 802.3af)	Термоохлаждение, полезные габариты 76x72x265 мм, интерфейс передачи данных - рабочая температура -40...+40 °С, мощность 24,5 Вт, электропитание IEEE 802.3at (IEEE 802.3af)	11 800,00 Р				
	LTV-HOV-260H-12-220	полезные габариты 90x70x260 мм	-50...+50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,2 Вт	AC220V	Термоохлаждение, полезные габариты 90x70x260 мм, интерфейс передачи данных - рабочая температура -50...+50 °С, мощность 77,2 Вт, электропитание AC220V	19 400,00 Р				
	LTV-HOV-260H-12-24	полезные габариты 90x70x260 мм	-50...+50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46 Вт	AC24V	Термоохлаждение, полезные габариты 90x70x260 мм, интерфейс передачи данных - рабочая температура -50...+50 °С, мощность 46 Вт, электропитание AC24V	18 100,00 Р				
	LTV-HOV-260H-12-PoE	полезные габариты 90x70x260 мм	-50...+50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,6 Вт	PoE+ (IEEE 802.3at)	Термоохлаждение, полезные габариты 90x70x260 мм, интерфейс передачи данных - рабочая температура -50...+50 °С, мощность 27,6 Вт, электропитание PoE+ (IEEE 802.3at)	27 800,00 Р				
	LTV-PSU-0140	Инжектор PoE	-10...+60	2xRJ45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 Вт	AC100-240V	Инжектор PoE, интерфейс передачи данных 2xRJ45, рабочая температура -10...+60 °С, мощность 28 Вт, электропитание AC100-240V	1 995,00 Р				
	LTV-WBM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кронштейн настенный для термоохлаждения серии LTV-NEM и LTV-HEB	800,00 Р				
	LTV-WBM-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кронштейн настенный для термоохлаждения серии LTV-NEM и LTV-HEB	1 900,00 Р				
	LTV-AUU-670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Полка для 4х и 8-канальных видеорегистраторов в 19" телекоммуникационный шкаф	2 300,00 Р				
<b>монитор для видеонаблюдения</b>																										
	LTV-MCL-1914	19"	0...+40	1xVGA, 1xHDMI,	пластиковый, тип крепления VESA 75x75	1366x768	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20Вт	AC100-240V	19" монитор для видеонаблюдения, интерфейс передачи данных 1xVGA, 1xHDMI, тип корпуса пластиковый, тип крепления VESA 75x75, разрешение 1366x768, рабочая температура 0...+40, мощность 20Вт, электропитание AC100-240V	21 600,00 Р				
	LTV-MCL-1923	19"	0...+40	2xRCA, 2xBNC, 1xVGA, 1xHDMI, 1xJack 3,6	металлический, тип крепления VESA 100x100	1280x1025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 Вт	AC100-240V	19" монитор для видеонаблюдения, интерфейс передачи данных 2xRCA, 2xBNC, 1xVGA, 1xHDMI, 1xJack 3,6, тип корпуса металлический, тип крепления VESA 100x100, разрешение 1280x1025, рабочая температура 0...+40, мощность 25 Вт, электропитание AC100-240V	58 000,00 Р				
	LTV-MCL-2214	22"	0...+40	2xBNC, 1xVGA, 2xHDMI, 1xUSB, 2xRCA, 1x jack 3.5 мм	пластиковый, тип крепления VESA 100x100	1920x1080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 Вт	AC100-240V	22" монитор для видеонаблюдения, интерфейс передачи данных 2xBNC, 1xVGA, 2xHDMI, 1xUSB, 2xRCA, 1x jack 3.5 мм, тип корпуса пластиковый, тип крепления VESA 100x100, разрешение 1920x1080, рабочая температура 0...+40, мощность 30 Вт, электропитание AC100-240V	55 600,00 Р				
	LTV-MCL-2215	22"	0...+40	2xBNC, 1xVGA, 1xHDMI, 1xUSB, 1x RCA, 1x jack 3.5 мм	пластиковый, тип крепления VESA 100x100	1920x1080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 Вт	DC12V	22" монитор для видеонаблюдения, интерфейс передачи данных 2xBNC, 1xVGA, 1xHDMI, 1xUSB, 1x RCA, 1x jack 3.5 мм, тип корпуса пластиковый, тип крепления VESA 100x100, разрешение 1920x1080, рабочая температура 0...+40, мощность 30 Вт, электропитание DC12V	35 000,00 Р				
	LTV-MCL-3225	32"	0...+40	2xBNC, 1xVGA, 1xHDMI, 2xRCA, 1x jack 3.5 мм	металлический, тип крепления VESA 200x200	1920x1080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 Вт	AC100-240V	32" монитор для видеонаблюдения, интерфейс передачи данных 2xBNC, 1xVGA, 1xHDMI, 2xRCA, 1x jack 3.5 мм, тип корпуса металлический, тип крепления VESA 200x200, разрешение 1920x1080, рабочая температура 0...+40, мощность 70 Вт, электропитание AC100-240V	141 900,00 Р				

	LTV-MCL-3226	32"	0...+40	1xBNC, 1xVGA, 1xHDMI, 1x jack 3.5 мм, 1x S- Video	пластико вый, тип креплен я VESA 200x200	1920x1 080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 Вт	AC100-240V	32" монитор для видеонаблюдения, интерфейс передачи данных 1xBNC, 1xVGA, 1xHDMI, 1x jack 3.5 мм, 1x S-Video, тип корпуса пластиковый, тип крепления VESA 200x200, разрешение 1920x1080, рабочая температура 0...+40, мощность 65 Вт, электропитание AC100-240V	103 300,00 P				
	LTV-MCL-3217	32"	0...+40	1xVGA, 1xDisplayPort v1.2, 3xHDMI	пластико вый, тип креплен я VESA 200x100	3840x2 160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 Вт	AC100-240V	32" монитор для видеонаблюдения, интерфейс передачи данных 1xVGA, 1xDisplayPort v1.2, 3xHDMI, тип корпуса пластиковый, тип крепления VESA 200x100, разрешение 3840x2160, рабочая температура 0...+40, мощность 70 Вт, электропитание AC100-240V	103 300,00 P				
	LTV-MCL-5520	55"	0...+40	1xUSB, 1xVGA, 3xHDMI, 2xRCA, 1x Display port	металлич еский, тип креплен я VESA 400x400	3840x2 160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108 Вт	AC100-240V	55" монитор для видеонаблюдения, интерфейс передачи данных 1xUSB, 1xVGA, 3xHDMI, 2xRCA, 1x Display port, тип корпуса металлический, тип крепления VESA 400x400, разрешение 3840x2160, рабочая температура 0...+40, мощность 108 Вт, электропитание AC100-240V	249 100,00 P	СПЕЦЗАКАЗ			
<b>Аксессуары для мониторов</b>																									
	LTV-BW01-AS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кронштейн настенный с 2 шарнирами для ЖК-мониторов LTV-MCL-1913/1923/2214, универсальное крепление VESA 75x75 и 100x100 мм, нагрузка до 15 кг	4 600,00 P				
	LTV-BW02-AS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кронштейн настенный для ЖК-мониторов LTV-MCL-3225, универсальное крепление VESA 200x200 мм/300x200мм/400x100мм/400x200мм	6 100,00 P				
	LTV-BW03-HV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кронштейн настенный для ЖК-мониторов LTV-MCL-1914/2215/3226					
	LTV-BW04-AS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кронштейн настенный для ЖК-монитора LTV-MCL-5520	21 300,00 P				
<b>Сетевое оборудование</b>																									
	LTV NSF-0604 60	коммутатор, дальность передачи до 100 м (250 м в режиме CCTV)	-10...+55	4xRJ-45( с PoE), 2xRJ-45( uplink)	RACK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 Вт (60 Вт на PoE)	AC220V, 1,4A	Сетевое оборудование, коммутатор, дальность передачи до 100 м (250 м в режиме CCTV), интерфейс передачи данных 4xRJ-45(с PoE), 2xRJ-45( uplink), скорость передачи данных 4x100 или 4x10 M6/c (CCTV), 2x100 M6/c, рабочая температура -10...+55, грозозащита бив, мощность 65 Вт (60 Вт на PoE), электропитание AC220V, 1,4A	8 900,00 P				
	LTV NSF-0908 120	коммутатор, дальность передачи до 100 м (250 м в режиме CCTV)	-10...+55	8xRJ-45( с PoE), 1xRJ-45( uplink)	RACK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125 Вт (120 Вт на PoE)	AC220V, 2A	Сетевое оборудование, коммутатор, дальность передачи до 100 м (250 м в режиме CCTV), интерфейс передачи данных 8xRJ-45(с PoE), 1xRJ-45( uplink), скорость передачи данных 8x100 или 8x10 M6/c (CCTV), 1x100 M6/c, рабочая температура -10...+55, грозозащита бив, мощность 125 Вт (120 Вт на PoE), электропитание AC220V, 2A	16 400,00 P				
	LTV NSF-1916 270	коммутатор, дальность передачи до 100 м (250 м в режиме CCTV)	-10...+55	16xRJ- 45( с PoE), 2xRJ-45( uplink), 1xSFP( uplink)	RACK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275 Вт (270 Вт на PoE)	AC220V, 2A	Сетевое оборудование, коммутатор, дальность передачи до 100 м (250 м в режиме CCTV), интерфейс передачи данных 16xRJ-45(с PoE), 2xRJ-45( uplink), 1xSFP( uplink), скорость передачи данных 16x100 или 16x10 M6/c (CCTV), 2x1000 M6/c, рабочая температура -10...+55, грозозащита бив, мощность 275 Вт (270 Вт на PoE), электропитание AC220V, 2A	41 000,00 P				
	LTV NSF-2724 390	коммутатор, дальность передачи до 100 м (250 м в режиме CCTV)	-10...+55	24xRJ- 45( с PoE), 2xRJ-45( uplink), 1xSFP( uplink)	RACK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395 Вт (390 Вт на PoE)	AC220V, 2A	Сетевое оборудование, коммутатор, дальность передачи до 100 м (250 м в режиме CCTV), интерфейс передачи данных 24xRJ-45(с PoE), 2xRJ-45( uplink), 1xSFP( uplink), скорость передачи данных 24x100 или 24x10 M6/c (CCTV), 2x1000 M6/c, рабочая температура -10...+55, грозозащита бив, мощность 395 Вт (390 Вт на PoE), электропитание AC220V, 2A	56 400,00 P				
	LTV NSG-2824 390	коммутатор, дальность передачи до 100 м	-10...+55	24xRJ- 45( с PoE), 2xRJ-45( uplink), 2xSFP( uplink)	RACK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390 Вт	AC220V, 2A	Сетевое оборудование, коммутатор, дальность передачи до 100 м, интерфейс передачи данных 24xRJ-45(с PoE), 2xRJ-45( uplink), 2xSFP( uplink), скорость передачи данных 24x1000, 2x1000, 2x1000 M6/c, рабочая температура -10...+55, грозозащита бив, мощность 390 Вт, электропитание AC220V, 2A	56 400,00 P				

LTV NIF-0604 60	коммутатор, дальность передачи до 100 м (250 м в режиме CCTV)	-40...+75°C	4xRJ-45(с PoE), 1xRJ-45(uplink), 1xSFP(uplink)	RACK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4x100 или 4x10 Мб/с (CCTV), 2x100 Мб/с	6кВт	65 Вт (60 Вт на PoE)	AC220V, 1AA	Сетевое оборудование, коммутатор, дальность передачи до 100 м (250 м в режиме CCTV), интерфейс передачи данных 4xRJ-45(с PoE), 1xRJ-45(uplink), 1xSFP(uplink), скорость передачи данных 4x100 или 4x10 Мб/с (CCTV), 2x100 Мб/с, рабочая температура -40...+75°C, гроозащита 6кВт, мощность 65 Вт (60 Вт на PoE), электропитание AC220V, 1AA	16 000,00 Р			
LTV NIF-1008 120	коммутатор, дальность передачи до 100 м (250 м в режиме CCTV)	-40...+75°C	8xRJ-45(с PoE), 1xRJ-45(uplink), 1xSFP(uplink)	RACK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8x100 или 8x10 Мб/с (CCTV), 2x1000 Мб/с	6кВт	125 Вт (120 Вт на PoE)	AC220V, 2A	Сетевое оборудование, коммутатор, дальность передачи до 100 м (250 м в режиме CCTV), интерфейс передачи данных 8xRJ-45(с PoE), 1xRJ-45(uplink), 1xSFP(uplink), скорость передачи данных 8x100 или 8x10 Мб/с (CCTV), 2x1000 Мб/с, рабочая температура -40...+75°C, гроозащита 6кВт, мощность 125 Вт (120 Вт на PoE), электропитание AC220V, 2A	35 500,00 Р			
LTV NIG-1208 150	коммутатор, дальность передачи до 100 м (250 м в режиме CCTV)	-40...+75°C	8xRJ-45(с PoE), 4xSFP(uplink)	RACK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8x1000 Мб/с, 4x1000 Мб/с	6кВт	180 Вт (150 Вт на PoE)	AC220V, 2A	Сетевое оборудование, коммутатор, дальность передачи до 100 м (250 м в режиме CCTV), интерфейс передачи данных 8xRJ-45(с PoE), 4xSFP(uplink), скорость передачи данных 8x1000 Мб/с, 4x1000 Мб/с, рабочая температура -40...+75°C, гроозащита 6кВт, мощность 180 Вт (150 Вт на PoE), электропитание AC220V, 2A	46 200,00 Р			
LTV NMF-0201 30	медиаконвертер, преобразует интерфейс витой пары 10/100 Мбит/с в оптоволоконный интерфейс 100 Мбит/с	0°C...+55°C	1x RJ45, 1x SFP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1x10/100 Мбит/с, 1x100 Мбит/с	2кВт	30 Вт	48-57 В DC	Сетевое оборудование, медиаконвертер, преобразует интерфейс витой пары 10/100 Мбит/с в оптоволоконный интерфейс 100 Мбит/с, интерфейс передачи данных 1x RJ45, 1x SFP, скорость передачи данных 1x10/100 Мбит/с, 1x100 Мбит/с, рабочая температура 0°C...+55°C, гроозащита 2кВт, мощность 30 Вт, электропитание 48-57 В DC	5 300,00 Р			
LTV NMG-0201	медиаконвертер, преобразует интерфейс витой пары 10/100/1000 Мбит/с в оптоволоконный интерфейс 1000 Мбит/с	-40...+75°C	1x RJ45, 1x SFP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1x10/100 Мбит/с, 1x100 Мбит/с	6кВт	30 Вт	12В DC	Сетевое оборудование, медиаконвертер, преобразует интерфейс витой пары 10/100/1000 Мбит/с в оптоволоконный интерфейс 1000 Мбит/с, интерфейс передачи данных 1x RJ45, 1x SFP, скорость передачи данных 1x10/100 Мбит/с, 1x100 Мбит/с, рабочая температура -40...+75°C, гроозащита 6кВт, мощность 30 Вт, электропитание 12В DC	5 300,00 Р			
LTV SFP-1.25G-20KM-SM-LC-I	оптический модуль, до 20 км, промышленное исполнение	-40...+85°C	SFP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.25 Гбит/с			3.3 В	Сетевое оборудование, оптический модуль, до 20 км, промышленное исполнение, интерфейс передачи данных SFP, скорость передачи данных 1.25 Гбит/с, рабочая температура -40...+85°C, электропитание 3.3 В	3 600,00 Р			
LTV SFP-1.25G-20KM-SM-SC-I-TX	оптический модуль, до 20 км, промышленное исполнение	-40...+85°C	SFP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.25 Гбит/с			3.3 В	Сетевое оборудование, оптический модуль, до 20 км, промышленное исполнение, интерфейс передачи данных SFP, скорость передачи данных 1.25 Гбит/с, рабочая температура -40...+85°C, электропитание 3.3 В	4 650,00 Р			
LTV SFP-1.25G-20KM-SM-SC-I-RX	оптический модуль, до 20 км, промышленное исполнение	-40...+85°C	SFP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.25 Гбит/с			3.3 В	Сетевое оборудование, оптический модуль, до 20 км, промышленное исполнение, интерфейс передачи данных SFP, скорость передачи данных 1.25 Гбит/с, рабочая температура -40...+85°C, электропитание 3.3 В	4 650,00 Р			
LTV SFP-155M-20KM-SM-SC-I-TX	оптический модуль, до 20 км, промышленное исполнение	-40...+85°C	SFP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155 Мбит/с			3.3 В	Сетевое оборудование, оптический модуль, до 20 км, промышленное исполнение, интерфейс передачи данных SFP, скорость передачи данных 155 Мбит/с, рабочая температура -40...+85°C, электропитание 3.3 В	4 250,00 Р			
LTV SFP-155M-20KM-SM-SC-I-RX	оптический модуль, до 20 км, промышленное исполнение	-40...+85°C	SFP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155 Мбит/с			3.3 В	Сетевое оборудование, оптический модуль, до 20 км, промышленное исполнение, интерфейс передачи данных SFP, скорость передачи данных 155 Мбит/с, рабочая температура -40...+85°C, электропитание 3.3 В	4 250,00 Р			

LTV SFP-1.25G-20KM-SM-SC-TX	оптический модуль, до 20 км	0°...+70°С	SFP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.25 Гбит/с	3.3 В	Сетевое оборудование, оптический модуль, до 20 км, интерфейс передачи данных SFP, скорость передачи данных 1.25 Гбит/с, рабочая температура 0°...+70°С, электропитание 3.3 В	5 400,00 Р			
LTV SFP-1.25G-20KM-SM-SC-RX	оптический модуль, до 20 км	0°...+70°С	SFP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.25 Гбит/с	3.3 В	Сетевое оборудование, оптический модуль, до 20 км, интерфейс передачи данных SFP, скорость передачи данных 1.25 Гбит/с, рабочая температура 0°...+70°С, электропитание 3.3 В	3 700,00 Р			
LTV SFP-1.25G-20KM-SM-LC	оптический модуль, до 20 км	0°...+70°С	SFP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.25 Гбит/с	3.3 В	Сетевое оборудование, оптический модуль, до 20 км, интерфейс передачи данных SFP, скорость передачи данных 1.25 Гбит/с, рабочая температура 0°...+70°С, электропитание 3.3 В	3 200,00 Р			
LTV SFP-1.25G-MM-550M-LC	оптический модуль, до 550 м	0°...+70°С	SFP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.25 Гбит/с	3.3 В	Сетевое оборудование, оптический модуль, до 550 м, интерфейс передачи данных SFP, скорость передачи данных 1.25 Гбит/с, рабочая температура 0°...+70°С, электропитание 3.3 В	3 200,00 Р			
LTV SFP-1.25G-MM-550M-LC-1	оптический модуль, до 550 м, промышленное исполнение	-40...+85°С	SFP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.25 Гбит/с	3.3 В	Сетевое оборудование, оптический модуль, до 550 м, промышленное исполнение, интерфейс передачи данных SFP, скорость передачи данных 1.25 Гбит/с, рабочая температура -40...+85°С, электропитание 3.3 В	3 500,00 Р			
LTV SFP-155M-20KM-SM-LC	оптический модуль, до 20 км	0°...+70°С	SFP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155 Мбит/с	3.3 В	Сетевое оборудование, оптический модуль, до 20 км, интерфейс передачи данных SFP, скорость передачи данных 155 Мбит/с, рабочая температура 0°...+70°С, электропитание 3.3 В	2 700,00 Р			
<b>Интеграция в ПО: ИСО "Орион" (модуль интеграции астроен), АКП "Бастион-2" (необходимо заказывать модуль «Бастион-2 – LTV-Gorizont»)</b>																								
<b>Программное обеспечение</b>																								
Программное обеспечение LTV-Gorizont является рекомендованным для построения систем видеонаблюдения на основе оборудования LTV. Это ПО позволяет строить системы видеонаблюдения на основе IP-камер и на основе аналоговых/HD-TVI камер, подключенных к аналоговым/HD-TVI регистраторам.																								
ПО поставляется в 4 версиях: LTV-Gorizont DVR Мониторинг. Позволяет использовать в системе цифровые видеорегистраторы LTV; LTV-Gorizont Small. Позволяет построить систему, содержащую до 20 IP-камер, 1 сервер и 2 рабочих места мониторинга; LTV-Gorizont Medium. Позволяет построить систему, содержащую до 400 IP-камер, 5 серверов и 10 рабочих мест мониторинга; LTV-Gorizont Large. Позволяет построить систему, содержащую неограниченное количество IP-камер, серверов и рабочих мест мониторинга.																								
ПО LTV-Gorizont имеет программную интеграцию с ИСБ Бастион и АРМ Орион ПРО. ПО LTV-Gorizont имеет программную интеграцию с устройствами NetPing: UniPing RS485/Server Solution, NetPing IO v2, UniPing v3, UniPing Server Solution v3/SMS (для подключения необходим Модуль обработки видеопотоков, за 1 IP-камеру).																								
LTV-Gorizont USB-ключ защиты Guardant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Электронный USB-ключ защиты Guardant	1 400,00 Р			
LTV-Gorizont Small x64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Модуль обработки видеопотоков, за 1 IP-камеру	1 880,00 Р			
LTV-Gorizont Small x86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Модуль обработки видеопотоков, за 1 IP-камеру	1 880,00 Р			
Пакет расширения от LTV-Gorizont Small до LTV-Gorizont Medium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Пакет расширения от LTV-Gorizont Small до LTV-Gorizont Medium	1 050,00 Р			



	Пакет расширения от LTV-Gorizont Small до LTV-Gorizont Large	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Пакет расширения от LTV-Gorizont Small до LTV-Gorizont Large	1 750,00 Р			
	LTV-Gorizont Medium x64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Модуль обработки видеопотоков, за 1 IP-камеру	2 930,00 Р			
	LTV-Gorizont Medium x86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Модуль обработки видеопотоков, за 1 IP-камеру	2 930,00 Р			
	LTV-Gorizont Medium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Модуль обработки аудиопотоков, за 1 IP-камеру	1 050,00 Р			
	LTV-Gorizont Medium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Модуль управления поворотными камерами, за 1 IP-камеру	1 050,00 Р			
	LTV-Gorizont Medium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Модуль подсчета посетителей. Определение количества вошедших и вышедших посетителей при помощи камер видеонаблюдения	5 270,00 Р			
	LTV-Gorizont Medium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Модуль обнаружения лиц. Автоматический выбор лиц из видеопотока	1 050,00 Р			
	LTV-Gorizont Medium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Модуль интерактивного поиска и «перехвата» похожих объектов. Значительно ускоряет и упрощает поиск объекта в архиве	1 580,00 Р			
	LTV-Gorizont Medium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Модуль трекинга. Отслеживание движущихся объектов в поле зрения камеры	1 580,00 Р			
	LTV-Gorizont Medium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Модуль "Тепловая карта интенсивности движения". Позволяет оценить активность движения, выявить где пролегают основные потоки передвижения людей	6 790,00 Р			
	LTV-Gorizont Medium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Модуль подсчета людей в исполнении. Функция автоматически оповещает оператора, если количество людей в зоне превышает заданное пороговое значение. Возможно задать два пороговых значения, при которых будут генерироваться сообщения "Внимание" и "Тревога"	7 300,00 Р			
	LTV-Gorizont Medium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Модуль определения длины очереди (доступно с версии 1.11). Предупреждает оператора о превышении заданного порогового значения количества людей в очереди	6 270,00 Р			
	LTV-Gorizont Medium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Детектор оставленных предметов (доступно с версии 1.11). Предметов позволяет задать время нахождения неподвижного объекта в зоне, по истечении которого оператор будет получать тревожный сигнал	1 050,00 Р			
	Пакет расширения от LTV-Gorizont Medium до LTV-Gorizont Large	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Пакет расширения от LTV-Gorizont Medium до LTV-Gorizont Large	700,00 Р			
	LTV-Gorizont Large x64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Модуль обработки видеопотоков, за 1 IP-камеру	3 630,00 Р			
	LTV-Gorizont Large x86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Модуль обработки видеопотоков, за 1 IP-камеру	3 630,00 Р			
	LTV-Gorizont Large	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Модуль обработки аудиопотоков, за 1 IP-камеру	1 050,00 Р			

LTV-Gorizont Large	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Модуль управления поворотными камерами, за 1 IP-камеру	1 050,00 Р				
LTV-Gorizont Large	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Модуль подсчета посетителей. Определение количества входящих и выходящих посетителей при помощи камер видеонаблюдения	5 270,00 Р				
LTV-Gorizont Large	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Модуль "Тепловая карта интенсивности движения". Позволяет оценить активность движения, выявить где пролегают основные потоки передвижения людей	6 790,00 Р				
ПО LTV-Gorizont Large	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Модуль подсчета людей в скоплениях. Функция автоматически оповещает оператора, если количество людей в зоне превышает заданное пороговое значение. Возможно задать два пороговых значения, при которых будут генерироваться сообщения "Внимание" и "Тревога"	7 300,00 Р				
LTV-Gorizont Large	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Модуль определения длины очереди (доступно с версии 1.11). Предупреждает оператора о превышении заданного порогового значения количества людей в очереди	6 270,00 Р				
LTV-Gorizont DVR-мониторинг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Модуль для просмотра 1 канала регистратора LTV-NV. Данная лицензия применима для подключения к	1 230,00 Р				
Пакет расширения от LTV-Gorizont DVR-мониторинг до LTV-Gorizont Small	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Пакет расширения от LTV-Gorizont DVR-мониторинг до LTV-Gorizont Small	650,00 Р				
Пакет расширения от LTV-Gorizont DVR-мониторинг до LTV-Gorizont Medium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Пакет расширения от LTV-Gorizont DVR-мониторинг до LTV-Gorizont Medium	1 700,00 Р				
Пакет расширения от LTV-Gorizont DVR-мониторинг до LTV-Gorizont Large	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Пакет расширения от LTV-Gorizont DVR-мониторинг до LTV-Gorizont Large	2 400,00 Р				
LTV-Gorizont Модуль распознавания автомобильных номеров. На 1 IP Камеру до 20 км/ч.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LTV-Gorizont Модуль распознавания автомобильных номеров. Версия для автопарков 6 в/сек. Скорость движения автомобиля, при которой производится распознавание – до 20 км/ч. На 1 IP Камеру	34 625,00 Р				
LTV-Gorizont Модуль распознавания автомобильных номеров. На 2 IP Камеры до 20 км/ч.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LTV-Gorizont Модуль распознавания автомобильных номеров. Версия для автопарков 6 в/сек. Скорость движения автомобиля, при которой производится распознавание – до 20 км/ч. На 2 IP Камеры	69 200,00 Р				
LTV-Gorizont Модуль распознавания автомобильных номеров. На 3 IP Камеры до 20 км/ч.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LTV-Gorizont Модуль распознавания автомобильных номеров. Версия для автопарков 6 в/сек. Скорость движения автомобиля, при которой производится распознавание – до 20 км/ч. На 3 IP Камеры	103 850,00 Р				
LTV-Gorizont Модуль распознавания автомобильных номеров. На 4 IP Камеры до 20 км/ч.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LTV-Gorizont Модуль распознавания автомобильных номеров. Версия для автопарков 6 в/сек. Скорость движения автомобиля, при которой производится распознавание – до 20 км/ч. На 4 IP Камеры	138 400,00 Р				
LTV-Gorizont Модуль распознавания автомобильных номеров. На 5 IP Камер до 20 км/ч.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LTV-Gorizont Модуль распознавания автомобильных номеров. Версия для автопарков 6 в/сек. Скорость движения автомобиля, при которой производится распознавание – до 20 км/ч. На 5 IP Камер	173 000,00 Р				
LTV-Gorizont Модуль распознавания автомобильных номеров. На 6 IP Камер до 20 км/ч.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LTV-Gorizont Модуль распознавания автомобильных номеров. Версия для автопарков 6 в/сек. Скорость движения автомобиля, при которой производится распознавание – до 20 км/ч. На 6 IP Камер	207 550,00 Р				
LTV-Gorizont Модуль распознавания автомобильных номеров. На 7 IP Камер до 20 км/ч.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LTV-Gorizont Модуль распознавания автомобильных номеров. Версия для автопарков 6 в/сек. Скорость движения автомобиля, при которой производится распознавание – до 20 км/ч. На 7 IP Камер	242 200,00 Р				
LTV-Gorizont Модуль распознавания автомобильных номеров. На 8 IP Камер до 20 км/ч.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LTV-Gorizont Модуль распознавания автомобильных номеров. Версия для автопарков 6 в/сек. Скорость движения автомобиля, при которой производится распознавание – до 20 км/ч. На 8 IP Камер	276 750,00 Р				



LTV-Zenit - Сервер Контроля	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Сервер Контроля	81 000,00 Р			
LTV-Zenit - Сервер контроля УРМ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Сервер контроля УРМ	65 000,00 Р			
LTV-Zenit - Подключение POS-терминала Retailx (за терминал)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Подключение POS-терминала Retailx (за терминал)	20 800,00 Р			
LTV-Zenit - Подключение POS-терминала (за терминал)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Подключение POS-терминала (за терминал)	8 100,00 Р			
LTV-Zenit - Работа с отчетами по кассовым операциям через Web	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Работа с отчетами по кассовым операциям через Web	21 700,00 Р			
LTV-Zenit - Торговая видеоаналитика	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Торговая видеоаналитика	4 000,00 Р			
LTV-Zenit - Детектор штрих- и QR-кодов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Детектор штрих- и QR-кодов	4 000,00 Р			
LTV-Zenit - Детектор света	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Детектор света	10 500,00 Р			
LTV-Zenit - Интеграция с КОДОС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Интеграция с КОДОС	12 200,00 Р			
LTV-Zenit - Интеграция с Apollo (за один сервер)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Интеграция с Apollo (за один сервер)	6 600,00 Р			
LTV-Zenit - Интеграция с Apollo (за один считыватель)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Интеграция с Apollo (за один считыватель)	1 000,00 Р			
LTV-Zenit - Интеграция с Apollo АЮ-168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Интеграция с Apollo АЮ-168	5 000,00 Р			
LTV-Zenit - Интеграция с Apollo (за один ASA-72)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Интеграция с Apollo (за один ASA-72)	5 000,00 Р			
LTV-Zenit - Интеграция с ППКОП Рубеж-08 (с СКД)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Интеграция с ППКОП Рубеж-08 (с СКД)	24 300,00 Р			
LTV-Zenit - Интеграция с ППКОП Рубеж-60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Интеграция с ППКОП Рубеж-60	12 200,00 Р			
LTV-Zenit - Интеграция с Paradox, за COM port	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Интеграция с Paradox, за COM port	12 200,00 Р			
LTV-Zenit - Интеграция с "Castle"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Интеграция с "Castle"	8 100,00 Р			

LTV-Zenit - Интеграция с "Сфинкс"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Интеграция с "Сфинкс"	8 100,00 Р			
LTV-Zenit - Интеграция с ПО SALTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Интеграция с ПО SALTO	12 000,00 Р			
LTV-Zenit - Интеграция с FireSec (Рубеж-ZAM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Интеграция с FireSec (Рубеж-ZAM)	12 200,00 Р			
LTV-Zenit - Интеграция с RusGuard	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Интеграция с RusGuard	12 200,00 Р			
LTV-Zenit - Интеграция с "Фортеца" (контроллеры ABC, ABCE, ABCG, VNCE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Интеграция с "Фортеца" (контроллеры ABC, ABCE, ABCG, VNCE)	4 000,00 Р			
LTV-Zenit - Интеграция с "Фортеца" (контроллеры ANCE, ANCG, ANCL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Интеграция с "Фортеца" (контроллеры ANCE, ANCG, ANCL)	2 700,00 Р			
LTV-Zenit - OPC WRAPPER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - OPC WRAPPER	39 900,00 Р			
LTV-Zenit - Интеграция с СПО Раскат (за одно конечное устройство)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Интеграция с СПО Раскат (за одно конечное устройство)	2 000,00 Р			
LTV-Zenit - Интеграция с BACnet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Интеграция с BACnet	12 200,00 Р			
LTV-Zenit - Интеграция Рубеж GLOBAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Интеграция Рубеж GLOBAL	12 200,00 Р			
LTV-Zenit - Интеграция с HID VertX/Edge (за один считыватель)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Интеграция с HID VertX/Edge (за один считыватель)	1 000,00 Р			
LTV-Zenit - Интеграция с Suprema (на каждый контроллер XPass, X-Station или BioEntry Plus)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Интеграция с Suprema (на каждый контроллер XPass, X-Station или BioEntry Plus)	1 350,00 Р			
LTV-Zenit - Интеграция с Ровалент 777, КСД (КСД)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Интеграция с Ровалент 777, КСД (КСД)	10 200,00 Р			
LTV-Zenit - Интеграция с СКД Болид	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Интеграция с СКД Болид	10 200,00 Р			
LTV-Zenit - Интеграция с TSS-2000 (контроллер TSS-207)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Интеграция с TSS-2000 (контроллер TSS-207)	18 200,00 Р			
LTV-Zenit - Интеграция с СКЮД GATE: 8000, 4000, PARKING (за каждый контроллер)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Интеграция с СКЮД GATE: 8000, 4000, PARKING (за каждый контроллер)	1 350,00 Р			
LTV-Zenit - Интеграция с FortNet/Access Net (контроллер ABC)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Интеграция с FortNet/Access Net (контроллер ABC)	12 200,00 Р			

LTV-Zenit - Интеграция с СКД "Контроллер ParsecNet 3"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Интеграция с СКД "Контроллер ParsecNet 3"	3 400,00 Р			
LTV-Zenit - Интеграция с "Tempo-Reale"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Интеграция с "Tempo-Reale"	12 200,00 Р			
LTV-Zenit - Интеграция с Vidicon (контроллер ACS 221)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Интеграция с Vidicon (контроллер ACS 221)	10 200,00 Р			
LTV-Zenit - Интеграция с СКД "Elsys"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Интеграция с СКД "Elsys"	12 200,00 Р			
LTV-Zenit - Интеграция с Кронверк СМ-Т	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Интеграция с Кронверк СМ-Т	10 200,00 Р			
LTV-Zenit - Интеграция с Perco S-20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Интеграция с Perco S-20	10 200,00 Р			
LTV-Zenit - Интеграция с СКД NAC (на каждый контроллер)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Интеграция с СКД NAC (на каждый контроллер)	1 350,00 Р			
LTV-Zenit - Интеграция с BIOSMART (на каждый контроллер B54)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Интеграция с BIOSMART (на каждый контроллер B54)	1 350,00 Р			
LTV-Zenit - Интеграция с BIOSMART (на каждый контроллер PROX2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Интеграция с BIOSMART (на каждый контроллер PROX2)	1 350,00 Р			
LTV-Zenit с Ortex	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение интеграции с Ortex	20 300,00 Р			
LTV-Zenit - Интеграция с Ровалент А6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Интеграция с Ровалент А6	2 000,00 Р			
LTV-Zenit - Интеграция с Ровалент А16-512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Интеграция с Ровалент А16-512	8 100,00 Р			
LTV-Zenit - Интеграция с Ровалент 777 КСО (v.3.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Интеграция с Ровалент 777 КСО (v.3.0)	12 200,00 Р			
LTV-Zenit - Интеграция с Ровалент 777, КСО (ОПС)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Интеграция с Ровалент 777, КСО (ОПС)	12 200,00 Р			
LTV-Zenit - Интеграция с ОПС Болид	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Интеграция с ОПС Болид	10 200,00 Р			
LTV-Zenit - Интеграция с Satel CA-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Интеграция с Satel CA-64	12 200,00 Р			
LTV-Zenit - Интеграция с Polon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Интеграция с Polon	12 200,00 Р			

LTV-Zenit - Интеграция с Дозор-1А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Интеграция с Дозор-1А	12 200,00 Р			
LTV-Zenit - Интеграция с ПРХК (прибор радиационно-химического контроля)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Интеграция с ПРХК (прибор радиационно-химического контроля)	13 100,00 Р			
LTV-Zenit - Интеграция с Honeywell Vista-501 (на один COM-порт)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Интеграция с Honeywell Vista-501 (на один COM-порт)	10 200,00 Р			
LTV-Zenit - Интеграция с АСБ «Рубикон»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Интеграция с АСБ «Рубикон»	7 200,00 Р			
LTV-Zenit - Интеграция с Системой оповещения "ТРОМБОН"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Интеграция с Системой оповещения "ТРОМБОН"	10 200,00 Р			
LTV-Zenit - Интеграция с Z-line	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Интеграция с Z-line	12 200,00 Р			
LTV-Zenit - Интеграция с Aritech FP2000 (на каждый контроллер)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Интеграция с Aritech FP2000 (на каждый контроллер)	12 200,00 Р			
LTV-Zenit - Интеграция с ОПС HUNTER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Интеграция с ОПС HUNTER	8 100,00 Р			
LTV-Zenit - Интеграция с Siemens Cerberus ECO (на каждую панель управления FC1840-A3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Интеграция с Siemens Cerberus ECO (на каждую панель управления FC1840-A3)	12 200,00 Р			
LTV-Zenit - SNMP канал связи с устройством	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - SNMP канал связи с устройством	2 000,00 Р			
LTV-Zenit - Служба пропускного режима	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Служба пропускного режима	20 300,00 Р			
LTV-Zenit - Контрольный считыватель для службы пропускного режима	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Контрольный считыватель для службы пропускного режима	650,00 Р			
LTV-Zenit - Диспетчер событий (Фотоидентификация)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Диспетчер событий (Фотоидентификация)	6 100,00 Р			
LTV-Zenit - Учет рабочего времени (УРВ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Учет рабочего времени (УРВ)	20 300,00 Р			
LTV-Zenit - Импорт-экспорт баз данных	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Импорт-экспорт баз данных	40 500,00 Р			
LTV-Zenit - Интеграция с "Intrepid II" (до 4-х блоков обработки и до 8 модулей ввода-вывода)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Интеграция с "Intrepid II" (до 4-х блоков обработки и до 8 модулей ввода-вывода)	46 500,00 Р			
LTV-Zenit - Интеграция с "Багульник-М УСО"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Интеграция с "Багульник-М УСО"	20 300,00 Р			

LTV-Zenit - Интеграция с Forteza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Интеграция с Forteza	20 300,00 Р			
LTV-Zenit - Интеграция с ИОП Тополь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Интеграция с ИОП Тополь	20 300,00 Р			
LTV-Zenit - Интеграция с ПСЗ "Старт 7"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Интеграция с ПСЗ "Старт 7"	12 000,00 Р			
LTV-Zenit - Интеграция с СПО Юмис, датчик Мурена	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Интеграция с СПО Юмис, датчик Мурена	10 000,00 Р			
LTV-Zenit - Интеграция с СПО Юмис, датчик dHunt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Интеграция с СПО Юмис, датчик dHunt	10 000,00 Р			
LTV-Zenit - Поиск лиц в архиве (за канал)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Поиск лиц в архиве (за канал)	4 000,00 Р			
LTV-Zenit - Распознавание до 10 лиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Распознавание до 10 лиц	77 000,00 Р			
LTV-Zenit - Распознавание до 20 лиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Распознавание до 20 лиц	88 000,00 Р			
LTV-Zenit - Распознавание до 50 лиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Распознавание до 50 лиц	108 000,00 Р			
LTV-Zenit - Распознавание до 100 лиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Распознавание до 100 лиц	139 000,00 Р			
LTV-Zenit - Распознавание до 200 лиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Распознавание до 200 лиц	165 000,00 Р			
LTV-Zenit - Распознавание до 500 лиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Распознавание до 500 лиц	232 000,00 Р			
LTV-Zenit - Распознавание до 1000 лиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Распознавание до 1000 лиц	314 000,00 Р			
LTV-Zenit - Распознавание до 2000 лиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Распознавание до 2000 лиц	424 000,00 Р			
LTV-Zenit - Распознавание до 5000 лиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Распознавание до 5000 лиц	695 000,00 Р			
LTV-Zenit - Распознавание до 10000 лиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Распознавание до 10000 лиц	874 000,00 Р			
LTV-Zenit - Распознавание до 20000 лиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Распознавание до 20000 лиц	1 079 000,00 Р			



LTV-Zenit - Распознавание до 50000 лиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Распознавание до 50000 лиц	1 479 000,00 Р			
LTV-Zenit - Распознавание до 100000 лиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Распознавание до 100000 лиц	1 781 000,00 Р			
LTV-Zenit - Распознавание до 500000 лиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Распознавание до 500000 лиц	3 058 000,00 Р			
LTV-Zenit - Распознавание до 1000000 лиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Распознавание до 1000000 лиц	4 335 000,00 Р			
LTV-Zenit - Интеграция с АПКВ "Арена"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Интеграция с АПКВ "Арена"	52 000,00 Р			
LTV-Zenit - "Виртуальная петля" с подсистемой отчетов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - "Виртуальная петля" с подсистемой отчетов	17 100,00 Р			
LTV-Zenit - Интеграция с радаром	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Интеграция с радаром	10 600,00 Р			
LTV-Zenit - Детектор Транспорта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Детектор Транспорта	121 300,00 Р			
LTV-Zenit - Детектор нарушений ПДД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Детектор нарушений ПДД	57 500,00 Р			
LTV-Zenit - Распознавание номеров вагонов (базовый канал)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Распознавание номеров вагонов (базовый канал)	188 750,00 Р			
LTV-Zenit - Распознавание номеров вагонов (вспомогательный канал)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Распознавание номеров вагонов (вспомогательный канал)	49 000,00 Р			
LTV-Zenit - Распознавание номеров пассажирских вагонов (базовый канал)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Распознавание номеров пассажирских вагонов (базовый канал)	245 375,00 Р			
LTV-Zenit - Распознавание номеров пассажирских вагонов (вспомогательный канал)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Распознавание номеров пассажирских вагонов (вспомогательный канал)	63 700,00 Р			
LTV-Zenit - Распознавание номеров вагонов (демо версия)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - Распознавание номеров вагонов (демо версия)	3 400,00 Р			
LTV-Zenit - АВТО-Зенит (Демо УРАГАН)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - АВТО-Зенит (Демо УРАГАН)	2 280,00 Р			
LTV-Zenit - АВТО-Зенит (Ураган Slow-1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - АВТО-Зенит (Ураган Slow-1)	71 000,00 Р			
LTV-Zenit - АВТО-Зенит (Ураган Slow-2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - АВТО-Зенит (Ураган Slow-2)	104 000,00 Р			



LTV-Zenit - система защиты (Sentinel HL Pro, SafeNet)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение - система защиты (Sentinel HL Pro, SafeNet)	3 000,00 Р			
LTV-Zenit - АВТО-Зенит (Slow-1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - АВТО-Зенит (Slow-1)	25 000,00 Р			
LTV-Zenit - АВТО-Зенит (Slow-2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - АВТО-Зенит (Slow-2)	37 000,00 Р			
LTV-Zenit - АВТО-Зенит (Slow-3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - АВТО-Зенит (Slow-3)	44 000,00 Р			
LTV-Zenit - АВТО-Зенит (Slow-4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - АВТО-Зенит (Slow-4)	51 000,00 Р			
LTV-Zenit - АВТО-Зенит (Slow-6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - АВТО-Зенит (Slow-6)	58 000,00 Р			
LTV-Zenit - АВТО-Зенит (Slow-8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - АВТО-Зенит (Slow-8)	65 000,00 Р			
LTV-Zenit - АВТО-Зенит (Fast-1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - АВТО-Зенит (Fast-1)	50 000,00 Р			
LTV-Zenit - АВТО-Зенит (Fast-2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - АВТО-Зенит (Fast-2)	74 000,00 Р			
LTV-Zenit - АВТО-Зенит (Fast-3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - АВТО-Зенит (Fast-3)	88 000,00 Р			
LTV-Zenit - АВТО-Зенит (Fast-4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - АВТО-Зенит (Fast-4)	102 000,00 Р			
LTV-Zenit - АВТО-Зенит (Fast-6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - АВТО-Зенит (Fast-6)	116 000,00 Р			
LTV-Zenit - АВТО-Зенит (Fast-8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение "Зенит" - АВТО-Зенит (Fast-8)	130 000,00 Р			
LTV-Zenit - Демо	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Программное обеспечение Демо Зенит	20 300,00 Р			